


3.0В_(V_R) 10Ф (1030)



ЭМ ГРУПП
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Чертёж



D (Ф)	10.0 +1.0 Max
L (mm)	30.0 ±1.5
d (Ф)	0.6 ±0.1
P (mm)	5.0 ±0.5

Спецификация

Тип	Характеристика	
Тип	Ионистор	
Напряжение	3.0В (V _R)	
Рабочая температура	-40 ~ +65°C	
Отклонение ёмкости	-10 ~ +30%	
Работа при высокой температуре под нагрузкой	После 1000 часов работы при нагрузке (V _R) и температуре +65°C:	
	Изменение емкости	≤ 30% от номинала
	ESR	≤ 2
Cycle Life Characteristics	Циклов	Более 500,000
	ΔC	≤ 30% от номинала
	ESR	≤ 2
	Method	Циклов заряд разряд с V _R до 1/2V _R
Срок годности		3 года Хранить разряженными при температуре ниже 25°C

Part Number	Напр. В	Емкость Ф	ESR (мО)		Макс. Ток (А)	Ток утечки (мА, 72 ч)		Размер, мм
			AC	DC		@2.7В	@3.0В	
WEC 3R0 106 QG	3.0	10	30	45	10.0	0.020	0.030	10 x 30

Особенности

- Высокая плотность заряда
- Более 500,000 циклов
- Работа при высоких температурах и влажности