

TESWELLTECH®

Профессиональный аналоговый видеореги­стратор Teswell TS-9112



Профессиональный аналоговый видеореги­стратор **Teswell TS-9112** позволяет обеспечить безопасность дорожного движения и ведения видеоконтроля внутри и снаружи транспортных средств. Устройство передаёт видеоданные одновременно с двенадцати камер, записывает их на жёсткий диск (в комплект не входит), выполнен в прочном металлическом корпусе, оснащён вибростойкими разъёмами GX16.

Отличительные особенности

- Стандартное сжатие видео H.264, поддерживает двухпоточковую сетевую передачу
- Просмотр, запись, воспроизведение, резервное копирование, передача по сети
- Поддерживает разрешение записи 12CH 960H, D1
- Поддержка 2,5-дюймового жесткого диска емкостью 2TB
- Поддержка оповещения о тревоге
- Дополнительно: поддержка удаленного просмотра в режиме реального времени через 3G / 4G / WI-FI
- Дополнительно: GPS-информация, встроенная в поток, поддержка электроники и воспроизведение истории записей
- Запись продолжается после выключения зажигания автомобиля
- Запись и отображение номерных знаков
- Поддержка функции перезаписи HDD
- Цифровой зуммер при просмотре видео
- Функция защиты паролем
- Подключение PTZ-камеры через RS485
- Передача аудио по сети
- Обновление и резервирование через USB-флеш накопитель и USB жёсткий диск
- Виброзащита корпуса
- Самовосстановление после сброса питания.

Технические характеристики

Операционная система	Linux
Характеристики видео	
Видеовход	12-и каналный независимый вход: 1.0 В, 75 Ом, ч/б и цветные камеры
VGA-выход	1 канал 1920*1080/1280*720/1024*768 (опция)
Видеовыход	1 выход PAL/NTSC, 1.0 Vp-p 75 Ом, композитный видеосигнал
Вывод видео	1 или 12 каналов сразу

Видеостандарты	PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с
Частота кадров (всего)	960Н PAL: 300 кадров; NTSC: 360 кадров
Аудио	Аудиовход: 8 каналов Аудиовыход: 1 выход Сжатие аудио: G711U Режим записи: синхронизация звука и изображения
Цифровая обработка и хранение	
Сжатие изображений	H.264
Разрешение изображений	12х 960 Н (960*576) 12х D1 (704 x 576)
Видеопоток	192-2048 КБ/с на канал
Хранение	85 Мбайт/час — 900 МБайт/час
Разрешение при воспроизведении	1 или 12х D1, 1 или 12х 960Н
Битрейд аудио	4 КБ/с / канал
Хранение	2,5" SATA жёсткий диск до 2-х ТБ
Вход сигналов тревоги	12 каналов (активируются положительным напряжением)
Выход сигналов тревоги	2 канала
Детектор движения	высокая/средняя/низкая чувствительность (регулируется)
Передача данных (опционально)	Wi-Fi 3G/4G ГЛОНАСС/GPS
Интерфейсы	1х USB: для резервного копирования файлов и обновления ПО RJ45 (опция) используется для видеомониторинга RS232 RS485 Акселерометр CANbus (опция)
Энергопотребление	DC 8-36 В 5% 12 Вт
Диапазон рабочих температур	-20°C...+85°C
Размер, мм	245 x 190 x 71 (с держателем)
Вес, кг	3.4

Компания «ЕвроМобайл» - эксклюзивный дистрибьютор Teswell в России и странах СНГ

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, оф. 313
+7 (812) 331-75-76, 8 800 550-75-06

info@euroml.ru

www.euromobile.ru

