



Технические характеристики/Наименование	FMB900	FMB920	FMA110	FMA120	FMB120	FMB122	FM1125	FMB125	FM1202	FMA202	FMA204	FMB630	FM6320	FMB010	FMB001
Канал передачи данных GPRS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Канал передачи данных 3G	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	+	_	1_
GPS/ГЛОНАСС 33/99 канала, -165 дБм, точность <3 м	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	нет	+	+
Bluetooth	v3.0	v3.0	_	_	v3.0	v3.0	_	v3.0	_	_	-	v3.0	-	v3.0	v3.0
Антенна GSM	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внешняя	внешняя	внутренняя	внутренняя
Антенна GPS/ГЛОНАСС	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внешняя	внутренняя	внутренняя/внешняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внешняя	внешняя	внутренняя	внутренняя
Количество устанавливаемых SIM-карт	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2		1	1
Резервное питание (Встроенный Аккумулятор)	-	170 mAh, LiPol	-	170 mAh. LiPol	170 mAh, LiPol	170 mAh, LiPol	170 mAh, LiPol	170 mAh, LiPol	400 mAh, NiMH	400 mAh, NiMH	1800 mAh, LiPol	550 mAh, NiMH	550 mAh, NiMH	170 mAh. LiPol	170 mAh. LiPol
Напряжение питания:		8-32/до 70В/до	8-32/до 70В/до	8-32/до 70В/до	8-32/до 70В/до				8-32/до 70В/до	,		8-32/до 70В/до	8-32/до 70В/до	8-32/до 70В/до	8-32/до 70В/до
рабочее/допустимое/кратковременные скачки	8-32/до 70В/до 90В	90B	90B	90B	90B	8-32/до 70В/до 90В	8-32/до 70В/до 90В	8-32/до 70В/до 90В	90B	8-32/до 70В/до 90В	8-32/до 70В/до 90В	90B	90B	90B	90B
Поддержка протокола EGTS (Пр. 285 Минтранса )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя энергонезависимая память (Черный			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		+
ящик)	128 MB micro-SD	128 MB micro-SD	1 M6	1 M6	1 M6	1 M6	1 M6	1 M6	16 M6	1 M6	1 M6	1 M6+microSD	1 M6	128 ME micro-SD	128 ME micro-SD
Количество дискретных входов	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	4	4	-	1-
Количество аналоговых входов	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	1	3	3	1	1
Интерфейс RS232	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	1-
Интерфейс RS485	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	1-
CAN J1939	-	-	-	-	-	-	_		-	-	-	+	+	-	-
CAN J1708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	1-
Поддержка внешних CAN модулей LV-CAN200\ALL-															1
CAN300	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-
Поддержка тахографа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+		1
ОВDII, считывание ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Интерфейс 1 Wire	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Подключение +тчика температуры	-	-	4	4	4	4	4	4	1	?	?	6	4	-	-
Поддержка цифровых ДУТ, протокол LLS	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	5	5	-	-
Частотный вход, диапазон частот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подключение навигатора Garmin	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-
Считывание данных цифрового тахографа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	1-
Количество дискретных выходов	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	4	4	-	1-
Тампер вскрытия корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7-
Встроенный акселерометр	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Голосовая связь с водителем	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+
Настройка профилей GSM оператора (Работа в															
Роуминге)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eco-Drive – контроль стиля вождения (Страховая															
телематика)	+	*	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<b>*</b>
Интерфейс связи с ПК mini/micro USB 2.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
У+лённое упрравление	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS	SMS\GPRS
У+лённое обновление встроенного ПО	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Напряжение питания	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-30 B	10-167 B	10-16 B
Устойчивость к скачкам напряжения	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	до 90 В	-	T-
Температура эксплуатации	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C	-25 °C +55 °C
Степень защиты корпуса	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP67	IP67	IP67	IP41	IP41	IP41	IP41
Габариты ДхШхВ	79x43x11.5	79x43x11.5	65x56.6x18.9	65x56.6x18.9	65x56.6x18.9	65x56.6x18.9	65x56.6x18.9	65x56.6x18.9	90x73x27.3	90x73x27.3	90x73x27.3	104.1x76.8x31.5	104.1x76.8x31.5	67.2x49.6x25	67.2x49.6x25
Возможность работы с платформой Wialon	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Геозоны	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Режим сна	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Функция иммобилайзера	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	1-
Подключение RFID	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-
Отправка SMS по событию	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

EUROMOBILE TEXHONOFIUM BECHPOBOLHON CBR3U