



**Telo Systems**  
Bridging Communication Gap



## Лучший чипсет, классическая марка



3G/4G



IP67&1.5m  
Тест на падение



Кристалльно  
чистый звук



3600mAh  
Батарея



Сенсорный  
экран 3.1"

# TeloPTT TE580Plus

Телефон для  
Сотовых сетей связи

Исключительная  
комбинация прочной  
аппаратуры, мощного софта  
и широкополосной связи

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Связь	
Процессор & OS	MTK6739   Android 8.1
Память	RAM+ROM: 1GB + 8GB
LCD	LCD: TFT 3.1" Resolution: 800*480dpi WVGA
Дисплей	Touch Type & Size: 3.1"   Capacitive Glass: Gorilla Glass 3
Сенсор	G-Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, E-Compass
WCDMA & LTE	Globe Version WCDMA: B1, B2, B5, B8 TD-SCDMA: B34, B39 CDMA2000: BC0 FDD-LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28A&B TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 American Version GSM: B1, B2, B5, B8 WCDMA: B1, B2, B4, B5, B19 FDD-LTE: B1, B2, B4, B5, B7, B12, B13, B17, B19, B28A&B
Камера	Задняя: 8MP Фронтальная: 2MP Фонарь: Поддерживает
Wi-Fi	Рабочий диапазон: 2.4G & 5G Стандарты: IEEE802.11 a\b\g\n
Bluetooth	Версия: BT v4.0 with BLE   BT2.1+EDR (Повышенная скорость передачи) Мощность: (Мин.) Class 2 Рабочая дистанция: (Макс.) 10 метров
GPS	Поддержка GLONASS, Поддержка GPS, Поддержка AGPS, Внутренняя Антенна
Динамик и Микрофон	Выход: Ø36мм, 2.0Ватт Чувствительность микрофона: -42dB±3 SIM Карта: One Micro-SIM Card Вибратор: Да
Коннект	
USB	Micro USB
Интерфейс	M6 Интерфейс для дистанционного микрофона, наушников, внешней камеры
Индикатор LED	3 цвета (Синий\Красный\Зеленый)
Механические Характеристики	
Размер ( В * Ш * Г )	119.5*61.5*23.5мм
Вес	198г
Прочность	IP67, Тест на падение 1.5м
Кнопки	PTT Key, Volume UP & Down Key, Menu/Back/Home, Channel+/Channel, Mute Key, SOS Key, Power Key
Батарея	Тип: Li-Ion Емкость: 3600мАч Съемная
Условия Окружающей Среды	Рабочая температура: -20°C ~ 60°C Температура хранения: -30°C ~ 70°C : 20 ~ 90%
Спецификации Переходники Телефона	Входное напряжение: AC 100 ~ 240V Выходное напряжение: DC 5V / 2.0A Standard USB