

TE300

ЭЛЕГАНТНАЯ
ПРОСТОТА,

ПРЕВОСХОДНЫЙ
ЗВУК



TeloSystems
Bridging Communication Gap



Интерфейс
с
радиодизайном




Высокая
ёмкость
аккумулятора



РТТ кнопка с
текстурированной
поверхностью



Кнопка
радио
канала



Динамик с
максимально
громким
звучанием



LTE/3G



3600мАч
батарея



GPS
локация



Android
OS



Опционально



WiFi



Компактный и
удобный

Телефон для сотовых сетей связи

Мгновенная коммуникация ускоряет процесс общения.

Широкополосное соединение обеспечивает покрытие по всему миру.

Спецификация

Связь	Спецификация
Диапазон частот	Глобальная версия GSM: B5, B8, B3 CDMA: BC0 WCDMA: B1, B4, B5, B8 TDD-LTE: B40 FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28A, B28B Американская версия GSM: B5, B2, B8 WCDMA: B1, B2, B4, B5, B19 FDD-LTE: B1, B2, B4, B5, B7, B12, B17, B19, B28A, B28B
WIFI	IEEE802.11 b/g/n (2.4G & 5G)
Bluetooth	Bluetooth 4.0 с BLE
GPS	GPS, GLONASS, AGPS
Аппаратура	Спецификация
Процессор	MSM8909, 1.1GHz, 4 ядра
Память	512M DDR3 + 4G ROM
Динамик	Ø36мм Max 2.0Ватт
Батарея	Li-Ion 3600мАч
Порт USB	USB 2.0 с Micro USB
Интерфейс	M6 для дистанционного микрофона, наушников и внешней камеры
Сенсор	Сенсор ускорения и & Геомагнитный сенсор
Программное обеспечение	Спецификация
Операционная система	Android 6.0
Физические характеристики	Спецификация
Размеры (В x Ш x Г)	121.5*56.5*28.5мм
Вес	менее 220г
Класс защиты	IP54
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C
Температура хранения	-30°C ~ 70°C

Гарнитура



RSM-35



SEP-290



S1-8800