

TESWELLTECH[®]

TS-836 NVR — компактный цифровой совмещённый автомобильный видеорегиистратор IP/аналоговый



TS-836 NVR — компактный цифровой совмещённый автомобильный видеорегиистратор IP/аналоговый. Позволяет обеспечить безопасность дорожного движения и ведения видеоконтроля внутри и снаружи транспортных средств. Является гибридным видеорегиистратором — поддерживает IP и аналоговый стандарты.

Особенности:

- Операционная система Linux
- Поддержка 6 каналов 960H и 2 каналов IP 720P + 4 аналоговых канала 960H SD
- Алгоритм сжатия изображения H.264
- Поддержка 2x 128 Гб SD-карт, автоматическая перезапись и хранение циклов
- 3G/4G модуль (опция)
- GSP-модуль (опция)

Технические характеристики

Название	Каналы	6 каналов, 960H	2CH IP 720P+4CH аналоговый 960H SD
Система	ОС	Линукс	
	Интерфейс	Графический интерфейс, русский/английский/китайский	
	Файловая система	Собственная	
	Защита доступа	Пароль	
Видео	Видео выход	6-канальный, цветные камеры	
	Видео вход	6 каналов, 960H, цветные камеры	
	Отображение видео	1, 4 или 6 каналов	
	Стандарты видео	PAL: 25 к/с; NTSC:30 к/с	
	Производительность	PAL: 150 кадров; NTSC: 180 кадров	
Аудио	Аудио вход	Шесть каналов независимого входа	
	Аудио выход	1 канал (6 могут быть легко преобразованы)	
	Напряжение на выходе	1.0-2.2 В	
	Максимальный шум	≤-30 ДБ	
	Тип записи	Синхронно с видеопотоком	
	Алгоритм сжатия	G711A	
Обработка и хранение	Алгоритм сжатия изображения	H.264	

	Формат изображения	PAL: 6*960 (960*576); NTSC: 6*960 (960*480)	PAL: 2*720P (1280*720) +4*960H (960*576) NTSC: 2*720P (1280*720) + 4*960H (960*576)
	Видеопоток	192 Кб/с-2.0 Мб/с	
	Видеозапись на жестком диске	CIF: 85-394МБ/час; 960H: 85-675МБ/час	720P: 85МБ-900 Мбит/час
	Разрешение воспроизведения	PAL: 1 или 4*960H(960*576); NTSC: 1 или 4*960H(960*480)	PAL: 1 или 2*720P (1280*720) +4*960H (960*576) NTSC: 1 или 2*720P (1280*720) +4*960H (960*576)
	Аудио битрейт	4 Кб/с/канал	
	Звукозапись на жестком диске	14 Мб/час/канал	
	Хранение на SD-карте	Двойная SD-карта, макс. память: 2*128 Гб	
	Качество изображения	Восемь типов на выбор	
Сигналы	Дискретные входы	4 независимых канала. Срабатывают по напряжению	
	Дискретные выходы	1 независимый канал	
	Определение движения в кадре	Поддерживается	
Сетевые интерфейсы	Доступ к проводной линии	Можно развернуть один 6-контактный порт Ethernet	
	Wi-Fi	Можно расширить один модуль Wi-Fi за пределами, 802.11 B / G / N	
	3G/4G	Можно расширить один модуль FDD-LTE / TD-LTE / WCDMA / CDMA2000	
GPS интерфейс	GPS	Можно расширять GPS модуль	
Расширения интерфейса	RS232	Расширение удобно для подключения другого оборудования транспортного средства	
	RS485	Расширение удобно для подключения другого оборудования транспортного средства и PTZ-камеры	
	Громкая связь	Можно расширять Intercom модуль	
	Акселерометр	Можно расширять модуль G-Sensor	
	CAN-шина	Не поддерживается. Требуется настройка	
Другое	Потребляемая мощность	8-36 В (8 Вт), без карты памяти	
	Рабочая температура	-20°C...+85°C/≤80%	
	Часы	Встроенные часы и календарь	
Упаковка	Размер, мм	132 (Д) * 119 (Ш) * 40 (В)	
	Вес, кг	0.6 (без карты памяти)	

**Компания «ЕвроМобайл» - эксклюзивный дистрибьютор
Teswelltech в России и странах СНГ**



Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, оф. 313
+7 (812) 331-75-76, 8 800 550-75-06
www.euromobile.ru, info@euroml.ru