

4-канальный AHD HDD мобильный видеорегистратор

Hero-ME32-04



Ключевые особенности

- Интегрирован с системой GPS и ГЛОНАСС мониторинга транспорта, мобильных и стационарных объектов **Wialon**
 - Поддержка 4-х AHD 720p видеокамер
 - Процессор от ведущего производителя с мощной технологией обработки
 - Ведение видеозаписи на жёсткий диск HDD/SSD (ёмкость до 2ТБ)
 - Двойные потоки для локальной записи и беспроводной передачи данных
 - Поддержка 3G/4G, Wi-Fi, GPS-модулей
 - Встроенный акселерометр для быстрого обнаружения разгона и торможения
 - Размещённый на передней панели 1x USB2.0 для обновления и скачивания видеозаписей
 - Широкий диапазон входного питания: 8...36 В, адаптирован к жёстким условиям окружающей среды
 - Защита и сохранение данных при несанкционированном отключении
 - Тревожные входы и выходы.
-

Технические характеристики

Модель	Hero-ME32-04	
Значение	Параметр	Спецификация
Системные характеристики	ОС	Linux 3.0.8
	Язык	Английский/китайский
	Рабочий интерфейс	Графический интерфейс меню (экранное меню)
	Защита паролем	Двухуровневый доступ: пароль пользователя/пароль администратора
Характеристики видео	Видеовход	Поддержка 4x CIF/HD1/D1/960H/720P АHD камер в режиме записи и воспроизведения одновременно
	Видеовыход	4-х контактный разъём GX16
	Отображение видео	Поддержка вывода 1-4 канала
	Стандарт видео	PAL/NTSC
	Сжатие	H.264 (основное), PAL: 100fps 720P, NTSC: 120fps 720P
Характеристики аудио	Аудио вход	4-канальный RCA
	Аудио выход	1-канальный RCA (на передней панели 30PIN коннектор)
	Режим записи	Аудио и видео записываются одновременно
Видео	Формат	CIF/HD1/D1/960H/720P опция
	Стандарт видео	ISO14496-10
	Скорость потока видео	CIF: 1536 Кбит/с ~ 128 Кбит/с
		HD1/D1: 2048 Кбит/с ~ 400 Кбит/с
		960H: 2048 Кбит/с ~ 400 Кбит/с
		720P: 4096 Кбит/с ~ 400 Кбит/с
		8 уровней качества изображения, 1 является самым высоким, 8 - самым низким
	Битрейт аудио	40 кбит/с
Сопротивление видеовхода	75Ω	
Параметры видеовыхода	2VP-P CVBS выходы с аналоговым сигналом	
Хранение	Основное хранилище	1x 2.5" HDD или SSD; до 2ТБ
	Резервное	1x SD-карта, до 128 ГБ
	Файловая система	Специальная файловая система Howen для защиты данных
Запись по тревоге	Тревожный вход	8 тревожных входов, можно настроить аварийный сигнал низкого уровня менее 1 В/сигнал высокого уровня 5-36 В
	Тревожный выход	2 канала, 12 В высокий уровень
Интерфейсы	RS485	1x RS485
	RS232	1x RS232
	Ethernet	1x RJ45

Интерфейсы	USB	1x USB2.0, на передней панели
Беспроводные модули связи	3G	Встроенный 3G-модуль связи HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA (опция)
	4G	Встроенный 4G-модуль связи FDD-LTE/TDD-LTE (опция)
	Wi-Fi	Встроенный Wi-Fi-модуль связи 2.4/5.8 ГГц (опция)
GPS	Встроенный модуль GPS, может записывать в видеопоток географические координаты, скорость и т. п.	
Акселерометр	Встроенный	
ПО	Плеер на ПК	Проигрывание файлов с носителя информации на ПК с возможностью одновременного анализа данных об автомобиле в файле
	Система управления содержимым (CMS)	Выполняет много функций посредством беспроводной сети, таких как предварительный просмотр видео, GPS, загрузка тревог и конфигурация параметров
Обновление	Локальная (поддержка USB диска и SD-карты) и удалённое обновление с использованием Системы управления содержимым (CMS)	
Входное питание	12 или 24 В	От 8 до 36 В постоянного тока. Перед использованием убедитесь, что аккумулятор транспортного средства заряжен
Выходное	12 В	12 В (+/- 0.2 В), максимальный ток: 2А
АСС обнаружение	≤4 В	Зажигание выключено
	≥5 В	Зажигание включено
Входы цифровые	Ниже 1 В	Сигнал низкого уровня
	Выше 5 В менее 36 В	Сигнал высокого уровня
Диапазон рабочих	-40°C...+70°C	В хорошо проветриваемых зонах
	Подогрев HDD	Да
Размер, мм	220 x 188 x 55	

Примечание: Howen оставляет за собой право вносить изменения или улучшения в продукты без предварительного уведомления.



Компания «ЕвроМобайл» - эксклюзивный дистрибьютор Howen в России, Украине, Беларуси

ЕвроМобайл Россия

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, оф. 200

+7 (812) 331-75-76, 8 800 550-75-06

info@euroml.ru

www.euromobile.ru