

ОАО «Позитрон»

Позитрон VR diSIM промышленный 3G/LTE маршрутизатор

Руководство пользователя





Авторские права

Вся информация данного руководства защищена авторским правом. Никакая организация или частное лицо ни в одной стране мира не имеет права использовать целиком или частично материалы из данного руководства без письменного согласия компании ОАО «Позитрон».



ОГЛАВЛЕНИЕ

1 О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ	5
1.1 Цель	5
1.2 Аудитория	5
1.3 Информация о версиях	5
1.4 Обозначения	6
1.5 Техническая поддержка	6
2 ВВЕДЕНИЕ	8
2.1 Общая информация	8
2.1.1 Внешний вид	8
2.1.2 Комплектация	10
2.1.3 Установка	10
2.1.3.1 Условия эксплуатации	10
2.1.3.2 Проводные подключения	11
2.2 Функции и особенности	11
2.2.1 Аппаратные особенности	11
2.2.2 Программные функции	12
3 НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА	13
3.1 Обзор	13
3.2 Установка соединения	13
3.2.1 Системные требования	13
3.2.2 Подключение	14
3.2.2.1 Прямое подключение к ПК	14
3.2.2.2 Подключение к локальной сети	14
3.2.2.3 Подключение с помощью последовательного порта	14
3.2.3 Конфигурирование по сети	16
3.2.4 Вход в систему	20
3.3 Web-конфигуратор	20
3.3.1 Общее	21
3.3.2 Сеть (Network)	21
3.3.2.1 ЛВС (LAN)	21
3.3.2.2 WAN	22
3.3.2.3 Модем (Modem)	22
3.3.2.4 Wi-fi	26
3.3.2.5 Выбор параметров (Parameter Select)	27
3.3.2.6 Тип подключения (Connection Type)	28
3.3.2.7 Резервирование (Link Backup)	29
3.3.2.8 DHCP-сервер (DHCP Server)	30
3.3.3 Приложения (Applications)	32
3.3.3.1 Проверка подключения ICMP-пакетами (ICMP Check)	32
3.3.3.2 Проверка интерфейсов (Interface Check)	33
3.3.3.3 Динамический DNS (DDNS)	33
3.3.3.4 Последовательный порт (DTU)	34
3.3.3.5 SNMP	36
3.3.3.6 Расписание (Timing)	36
3.3.3.7 Активация по событию (Wake Up)	37



3.3.4 Виртуальная частная сеть (VPN)	38
3.3.4.1 Виртуальная частная коммутируемая сеть VPDN.....	38
3.3.4.2 Туннель (Tunnel)	39
3.3.4.3 IPSec	40
3.3.5 Маршрутизация (Forward).....	43
3.3.5.1 Настройка NAT	44
3.3.5.2 Статические маршруты (Static route)	45
3.3.5.3 Настройка RIP.....	45
3.3.5.4 Настройка OSPF.....	46
3.3.6 Безопасность (Security).....	47
3.3.6.1 IP-фильтр (IP Filter)	47
3.3.6.2 Фильтр доменных имён (Domain Filter)	48
3.3.6.3 MAC-фильтр (MAC Filter).....	49
3.3.7 Система (System)	50
3.3.7.1 Просмотр журнала (Local Log)	50
3.3.7.2 «Удалённый» журнал (Remote Log)	51
3.3.7.3 Системные часы (System Clock)	51
3.3.7.4 Учетная запись (Account).....	52
3.3.7.5 Тестирование сети (Network Test).....	53
3.3.7.6 Файлы (Files).....	53
3.3.8 Состояние (Status)	54
4 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (FAQ)	55
Анализ неисправностей	55
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	57
ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ ПО	59



1 О данном руководстве

Эта глава кратко описывает назначение данного руководства и дает читателю представление о том, как использовать данный документ для максимально быстрого достижения наилучшего результата.

1. Цель
2. Аудитория
3. Информация о версиях
4. Обозначения
5. Техническая поддержка

1.1 Цель

Данное руководство составлено для базовых моделей Позитрон VR diSIM, и должно быть использовано как руководство к действию в процессе настройки и установки маршрутизатора Позитрон VR diSIM.

1.2 Аудитория

Данное руководство адресовано людям, имеющим базовые знания в области компьютерных, сетевых и электронных технологий и другим компетентным лицам, устанавливающим и настраивающим маршрутизатор Позитрон VR diSIM.

1.3 Информация о версиях

Программное и аппаратное обеспечение 3G/LTE маршрутизатора Позитрон VR diSIM может быть доработано для наибольшего соответствия потребностям рынка в общем и конкретным заказам в частности. Данные о версиях в этом руководстве могут быть не актуальны из-за возможности выхода новых версий устройства с момента написания данного руководства.



Таблица 1.1: История изменений

Версия	Исправлено	Отдел	Дата изменения	Описание
1.0.0			01-09-2012	Базовая
1.1.0			01-11-2013	Добавлена работа в LTE-сетях, возможность управления с помощью CLI-команд, а также одним или группой роутеров с помощью M2M платформы управления Позитрон

1.4 Обозначения

Для более быстрого прочтения данного руководства, предлагаем ознакомиться со следующими обозначениями, принятymi для некоторых наименований, иконок, заметок, предупреждений о безопасности и рекомендаций, которые упоминаются в данном руководстве.

Таблица 1.2: Таблица обозначений

Обозначение	Описание	Комментарий
Позитрон VR diSIM	Означает промышленный 3G/LTE маршрутизатор Позитрон VR diSIM	В Главе 2 и далее
	Означает совет, который поможет сохранить время в процессе установки и настройки Позитрон VR diSIM	В описании процесса установки и настройки
	Замечания, описывающие важную информацию о настройке, которую стоит запомнить	В описании процесса установки и настройки
	Предупреждения, в т. ч. о несоответствующей температуре или нестабильном питании	В информации о продукте и описании процесса установки устройства
	Предостережения: информация о ненадлежащих действиях в процессе эксплуатации и настройки системы	В описании после Главы 1

1.5 Техническая поддержка

Если Вам потребуется помочь в настройке устройства, пояснения, касательно аппаратного или программного обеспечения 3G/LTE маршрутизатора, мы всегда будем рады помочь. Связаться с нами можно, используя контактную информацию ниже:



Телефоны офиса:

Тех. поддержка: +7-812-331-75-76

Бесплатный тел.: 8-800-555-75-76

Электронная почта:

Тех. поддержка: support@euroml.ru

Интернет-сайт: <http://euromobile.ru>

2 Введение

2.1 Общая информация

Позитрон VR diSIM представляет собой высокоскоростной промышленный 3G/LTE маршрутизатор (роутер) с поддержкой безопасных виртуальных частных сетей (VPN), Wi-fi-доступом¹ и возможностью работы с двумя SIM-картами. С помощью маршрутизатора возможно производить резервирование кабельных каналов передачи данных беспроводными.

Преимущества:

- ◆ беспроводное соединение, основанное на 3G/LTE¹-сетях и Wi-fi¹;
- ◆ прочный корпус, автономное исполнение;
- ◆ высокая безопасность виртуальных частных сетей (VPN);
- ◆ прозрачная передача данных последовательного порта;
- ◆ постоянное соединение с сетью;
- ◆ простая установка.

2.1.1 Внешний вид

Внешний вид роутера приведён на рис.2.1.1-1. В соответствии с различными условиями эксплуатации, аксессуары для монтажа доступны для крепления на обеих сторонах устройства. Можно также использовать роутер, расположив его на поверхности в горизонтальном положении; в промышленности и других производственных областях, необходимо закрепить устройство в соответствии с условиями монтажа системы.



Рис. 2.1.1-1: Передняя панель

¹ Работа в LTE диапазонах – в Позитрон VR diSIM LTE/LTE WiFi; Wi-fi точка доступа/клиент – в Позитрон VR diSIM WiFi/LTE WiFi.

В таблице описаны светодиодные индикаторы:

Индикатор	Описание
NET	Не горит (не подключен); быстро мигает (в процессе подключения), медленно мигает (подключен к 2.5G); горит, постоянно (подключен к 3G/LTE)
RF1, RF2	Индикатор состояния модуля
RUN	Статус маршрутизатора: медленно мигает, маршрутизатор работает normally.
WAN	Состояние WAN-подключения
LAN1...4:	LAN1~LAN4 состояние: мигает при передаче данных, горит при штатном подключении.

Задняя панель маршрутизатора.

Все интерфейсные разъемы маршрутизатора серии Позитрон VR diSIM расположены на задней панели.




Рис. 2.1.1-2: Задняя панель (модель без встроенного Wi-fi-модуля²)




Рис. 2.1.1-3: Задняя панель (модель с Wi-fi-модулем²)

Интерфейсы (задняя панель):

NET(1): Разъем для подключения антенны (SMA) подходит для подключения стандартных штыревых, автомобильных и направленных антенн;

² Wi-fi точка доступа/клиент – в Позитрон VR diSIM WiFi/LTE WiFi.



NET2: Разъем для подключения Wi-fi-антенны (SMA) (рис. 2.1.1-3)

WPS: WPS-кнопка (Wi-Fi Protected Setup);

RESET: Кнопка для восстановления заводских настроек.

POWER: Интерфейс для подключения источника питания (убедитесь, что вольтамперные характеристики источника питания соответствуют заявленным);

WAN: Ethernet-интерфейс;

1...4 (LAN): 10/100BaseT интерфейс, автоматическое определение MDI/MDI-x;

CONSOLE: Последовательный интерфейс используется для прозрачной передачи данных с терминальных устройств по IP-сетям или для доступа в консоль настройки.

Доступ к консоли возможен только в специальном «Консольном» режиме работы. Чтобы войти в этот режим, подключите Позитрон VR diSIM к последовательному порту ПК, откройте подключение в HyperTerminal и зажмите пробел во время загрузки устройства. В противном случае, устройство будет загружено в обычном режиме.

2.1.2 Комплектация

Для безопасной транспортировки маршрутизатор (роутер) Позитрон VR diSIM должен быть упакован соответствующим образом. Пожалуйста, сохраняйте упаковочную тару для использования в случае повторной транспортировки.

Стандартная комплектация

Товарная позиция	Кол-во, шт.
Позитрон VR diSIM	1
3G/LTE-антенна	1
1.5 м RJ45 кабель	1
Wi-fi-антенна (VR diSIM WiFi/LTE WiFi)	1

Проверьте комплектность после вскрытия упаковки. В случае заказа нестандартной комплектации, обращайтесь к форме заказа.

2.1.3 Установка

Внимание! Не устанавливайте Позитрон VR diSIM во включенном состоянии.

2.1.3.1 Условия эксплуатации

- Напряжение источника питания: +5 ... 26 В пост.тока
- Потребляемая мощность:
 - Максимальное потребление: 240 мА при +12 В пост.тока
 - Во время соединения: 40 мА при +12 В пост.тока
- Температура эксплуатации: -20 ... +60 °C
- Температура хранения: -30 ... +70 °C
- Относительная влажность: <95% (без конденсата)



Позитрон VR diSIM может быть установлен на столе, стене или смонтирован в любое место без дополнительных приспособлений. Источник питания должен быть защищен от пыли и должным образом заземлен, также следует обеспечить его вентиляцию и температурный режим.

Предостережения:

1. Данное устройство не предназначено для работы в тяжелых условиях таких, как ядовитая кислотная или щелочная среда, области с сильными магнитными полями и так далее. В таких условиях нормальная работа устройства не гарантируется. Все физические повреждения устройства не будут рассматриваться как гарантийные случаи.
2. Роутеры Позитрон VR diSIM являются беспроводными радиоустройствами класса А. Такие устройства могут вызывать радиопомехи во время эксплуатации. В связи с этим, следует использовать осторожно.

2.1.3.2 Проводные подключения

- RJ-45 – Ethernet-интерфейс.
Стандартный 10/100BaseT Ethernet-порт, автоопределение MDI\MDI-x.
- Питание – разъем для подключения источника питания, напряжение источника питания. Позитрон VR diSIM, +12 В постоянного тока.
- Антenna – антенный интерфейс. Стандартный 50Ω/SMA -разъем («розетка»). В некоторых случаях требуется грозозащита для антенны. Вы можете включить грозозащиту в разрывы, между антенной и разъемом.

Замечания:

1. Держите маршрутизатор на расстоянии от источников тепла;
2. Не располагайте маршрутизатор во влажных или пыльных зонах;
3. Держите маршрутизатор на расстоянии от возможных источников радиопомех;
4. Чтобы сигнал был наиболее мощным, убедитесь в правильном положении антенны, не помещайте устройство в металлические коробы.

2.2 Функции и особенности

Маршрутизаторы серии Позитрон VR diSIM представляют собой многофункциональные системы передачи данных. Благодаря различным запросам от пользователей, расширениям платформы, и прочим усовершенствованиям, Позитрон VR diSIM могут решать самые различные задачи заказчика. Применение специального телекоммуникационного аппаратного обеспечения и операционной системы на базе Linux является одним из главных преимуществ Позитрон VR diSIM.

2.2.1 Аппаратные особенности

Маршрутизаторы серии Позитрон VR diSIM обладают следующими особенностями:

- Светодиодная индикация: система, сеть, 3G/LTE³
- Кнопка сброса настроек до настроек по умолчанию
- Антенный интерфейс: 50Ω/SMA

³ Работа в LTE диапазонах – в Позитрон VR diSIM LTE/LTE WiFi



- Последовательный интерфейс (DB9): RS-232 (DCE)
- Скорость последовательного интерфейса: от 300 до 230 400 бит/с
- Стандартный 10/100BaseT Ethernet-порт, автоопределение MDI\MDI-x

2.2.2 Программные функции

- Поддержка LTE⁴/HSUPA/HSDPA/EDGE/GPRS
- Встроенный DHCP-сервер
- Поддержка DDNS
- Поддержка статической и динамической маршрутизации
- Поддержка фильтрации по IP-адресу и TCP/UDP-порту
- Поддержка измерения качества связи
- Управление: WEB/CLI/Telnet/M2M платформа Позитрон⁵
- Обновление ПО и резервное копирование настроек
- Сервер системных журналов

⁴ Работа в LTE диапазонах – только в Позитрон VR diSIM LTE/LTE WiFi

⁵ CLI-команды подробнее описаны в документе «Позитрон серии VR. Описание CLI-команд». Удаленное веб-управление одним/группой маршрутизаторов подробнее описано в документе «M2M платформа Позитрон Руководство пользователя».



3 Настройка маршрутизатора

3.1 Обзор

Маршрутизаторы Позитрон VR diSIM поддерживают конфигурирование, управление и анализ работы через web-интерфейс. Перед использованием маршрутизатор Позитрон VR diSIM должен быть настроен соответствующим образом. В процессе работы возможно изменять настройки, обновлять ПО, тестировать и так далее.

После входа в Web-интерфейс промышленного 3G/LTE маршрутизатора Позитрон VR вы можете сконфигурировать его, следуя нашим рекомендациям.

3.2 Установка соединения

3.2.1 Системные требования

Перед настройкой 3G/LTE роутера Позитрон VR diSIM компьютер и SIM-карта должны быть подготовлены следующим образом:

ПК с поддержкой TCP\IP, сетевой картой и:

1. IE6.0 или выше
2. Поддержкой разрешения экрана 1024x768 пикселей

Рекомендуется установить SIM-карту в устройство перед конфигурированием.

Замечание:

Вы можете конфигурировать прибор без SIM-карт, однако, выход в сеть Интернет невозможен.

Предупреждение:

Никогда не вставляйте и не извлекайте SIM-карту при подключенном питании. Ваша SIM-карта может быть повреждена.

Предупреждение:

Металлический корпус маршрутизатора Позитрон VR diSIM должен быть надежно заземлен для обеспечения стабильной и безопасной работы.

3.2.2 Подключение

3.2.2.1 Прямое подключение к ПК

Используя сетевой кабель, подключите ПК напрямую к Ethernet-разъему маршрутизатора Позитрон VR diSIM:




Рис. 3.2.2.1: Метод подключения 1

Замечание: 3G/LTE роутеры Позитрон VR diSIM снабжены разъемами Ethernet с автоматическим определением прямого или перекрестного (cross) подключения.

3.2.2.2 Подключение к локальной сети

Если необходимо подключить маршрутизатор Позитрон VR diSIM к имеющейся локальной сети через коммутатор, то следует соединить сетевым кабелем Ethernet-порт коммутатора и LAN Ethernet-порт маршрутизатора Позитрон VR diSIM.




Рис. 3.2.2.2: Метод подключения 2

3.2.2.3 Подключение с помощью последовательного порта


Последовательный интерфейс

Последовательный интерфейс (CONSOLE) может быть использован для конфигурирования через консоль или прозрачной передачи данных последовательного порта по сети Internet.

Подключение антенн

Имеется 2 стандартных 50Ω/SMA-разъема («розетка»). В некоторых случаях требуется грозозащита для антенн. Вы можете включить грозозащиту в разрыв, между антенной и разъемом.

Внимание:

- 
1. Прибор следует располагать вдали от источников тепла;
 2. Прибор не следует размещать во влажных или пыльных условиях;
 3. Прибор должен быть установлен вдали от устройств, вызывающих радиопомехи;
 4. Обращайте внимание на угол и позицию антенн, убедитесь, что они направлены правильно, не помещайте ее в металлический кожух.

3.2.3 Конфигурирование по сети

Необходимо настроить параметры сетевого подключения на ПК. В качестве примера рассматривается способ подключения к имеющейся сети.

1. Конфигурация ПК

Войдите в «Панель управления», найдите ярлык «Сетевые подключения» (Network Connections) и кликните дважды, выберите «Подключение по локальной сети», то, которое относится к той сетевой карте, которая включена в ту же сеть, что и маршрутизатор. Смотрите рисунок.




Рис. 3.2.3-1: Сетевое подключение ПК

Войдите в свойства подключения по локальной сети, дважды щелкнув левой или нажав один раз правой кнопкой и выбрав пункт Свойства.




Рис. 3.2.3-2: Свойства подключения

Выберите Internet Protocol (TCP\IP) и щелкните на кнопке свойства (Properties).




Рис. 3.2.3-3: TCP/IP-свойства

Метод 1: Общая конфигурация

Этот метод временно прерывает связь между ПК и сетью. Параметры для ввода указаны ниже.

IP адрес: 192.168.8.* (* означает любое значение от 2 до 254)

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз по умолчанию: 192.168.8.1

Запомните:

Параметры сетевого адаптера Позитрон VR diSIM по умолчанию:

IP адрес: 192.168.8.1

Маска подсети: 255.255.255.0

Параметры аутентификации Позитрон VR diSIM по умолчанию: Имя пользователя (Login): admin

Пароль (Password): admin

Метод 2: Дополнительная конфигурация

Если нельзя прерывать связь ПК с сетью, добавьте настройки для подключения, нажав на кнопку Дополнительно (Advanced). Например:




Рис. 3.2.3-4: Расширенная конфигурация свойств протокола TCP/IP

Нажмите кнопку Добавить (Add) в разделе IP-адреса (IP addresses) и в окне TCP/IP-адрес введите добавляемый адрес.



Рис. 3.2.3-5: TCP/IP-адрес

По окончании ввода нажмите ОК. Маршрутизатор Позитрон VR доступен с вашего ПК.

Замечание:

Как показано на Рис. 3.2.3-3, Основной шлюз (Default gateway) зависит от того, через какой маршрутизатор ПК получает выход в Интернет. Если вы используете маршрутизатор локальной сети для выхода в Интернет, то это поле не следует изменять, но, если вы хотите выходить в Интернет, используя Позитрон VR diSIM, следует указать его IP-адрес в данном поле. По умолчанию: 192.168.8.1.

2. Проверка сети**■ Шаг 1: проверка IP-конфигурации**

Используя утилиту командной строки ipconfig следует убедиться, правильно ли присвоен IP-адрес.

C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Локальное подключение к Ethernet-адаптеру:

```
Connection-specific DNS Suffix. :  
Auto configuration IP Address . . . : 192.168.8.7  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 192.168.8.1
```

■ Шаг 2: Проверка подключения

После того, как настройка сети завершена, подключение ПК-маршрутизатор Позитрон VR diSIM можно проверить с помощью команды PING из командной строки:

Ping 192.168.8.1

Следующая информация появится на экране:

```
Pinging 192.168.8.1 with 32 bytes of data:  
Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time=2ms TTL=64  
Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
```

Получен ответ от Позитрон VR diSIM (Reply from 192.168.8.1), значит, ПК (конфигурирующий) соответствующим образом подключен к устройству Позитрон VR diSIM и можно продолжать настройку.

3.2.4 Вход в систему

Откройте Интернет-браузер и введите в адресной строке адрес Позитрон VR diSIM (по умолчанию: 192.168.8.1).



Рис. 3.2.4-1: Адрес маршрутизатора по умолчанию

Далее требуется ввести данные для входа в систему:



Рис. 3.2.4-2: Вход в web-интерфейс

По умолчанию (при подключении в первый раз) учетные данные следующие:

- Имя пользователя: admin
- Пароль: admin

Введите корректные данные для входа в интерфейс конфигуратора.

3.3 Web-конфигуратор

Роутеры Позитрон VR diSIM конфигурируются при помощи web-интерфейса. Web-интерфейс предоставляет удобные и простые средства конфигурации, поэтому рекомендуется настраивать приборы таким образом.

Подключите ПК к маршрутизатору, запустите браузер и все готово для настройки роутера.

3.3.1 Общее

Выбор той или иной функции для конфигурирования осуществляется щелчком мыши на соответствующем пункте меню в верхней части экрана.




Рис. 3.3.1: Главная строка меню

На главной строке меню представлены следующие группы настроек:

- Сеть (Network)
- Приложения (Applications)
- Виртуальные частные сети (VPN)
- Перенаправление (Forward)
- Безопасность (Security)
- Система (System)
- Состояние (Status)

Функции кнопок:

- Сохранить [Save]: сохранение и применение конфигурации;
- Отмена [Cancel]: отмена изменений без сохранения;
- Обновить [Refresh]: обновление сообщений/информации окна;
- Назад [Return]: возврат к предыдущему окну.

3.3.2 Сеть (Network)

При выборе пункта меню Сеть (Network) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- ЛВС (LAN)
- WAN
- Модем (Modem)
- Wi-fi⁶
- Выбор параметров (Parameter Select)
- Тип подключения (Connection Type)
- Резервирование (Link Backup)
- DHCP Сервер (DHCP Server)





Рис.3.3.2 Сеть (Network)

3.3.2.1 ЛВС (LAN)

В подменю группы настроек Сеть (Network) щелкните на пункте ЛВС (LAN), после этого появится окно конфигурации ЛВС:

⁶ Только в маршрутизаторах Позитрон VR diSIM WiFi и VR diSIM LTE WiFi



The screenshot shows the LAN configuration window. At the top, there is a horizontal navigation bar with tabs: LAN, WAN, Modem, WiFi, Parameter Select, Connection Type, Link Backup, and DHCP Server. The LAN tab is selected. Below the navigation bar is a large input area. In this area, there are two columns of labels and input fields. The first column contains labels: 'Host Name', 'IP1', 'IP2', 'IP3', and 'IP4'. The second column contains input fields. The 'Host Name' field contains the value 'Router' with a note '* Max length is 32'. The 'IP1' field contains the value '192.168.109.1/24' with a note '* eg. 192.168.8.1/24'. The 'IP2', 'IP3', and 'IP4' fields are empty. At the bottom of the input area are two blue buttons: 'Save' and 'Refresh'.

Рис.3.3.2.1 Окно конфигурации LAN

Данное окно содержит следующие настройки:

Имя устройства [Host Name]: Установка имени маршрутизатора.


IP-адрес №1 [IP1]: Установка локального IP-адреса.

...

IP-адрес №4 [IP4]: Установка локального IP-адреса.

3.3.2.2 WAN

В подменю группы настроек Сеть (Network) перейдите на вкладку WAN.



The screenshot shows the WAN configuration window. At the top, there is a horizontal navigation bar with tabs: LAN, WAN, Modem, WiFi, Parameter Select, Connection Type, Link Backup, and DHCP Server. The WAN tab is selected. Below the navigation bar is a large input area. In this area, there are two columns of labels and input fields. The first column contains labels: 'Connection Type' and 'IP'. The second column contains input fields. The 'Connection Type' field has a dropdown menu with 'Static IP' selected. The 'IP' field contains the value '192.168.10.1/24' with a note '* eg. 192.168.10.1/24'. At the bottom of the input area are two blue buttons: 'Save' and 'Refresh'.

Рис.3.3.2.2 Окно конфигурации WAN

3.3.2.3 Модем (Modem)

В подменю группы настроек Сеть (Network) перейдите на вкладку Модем (modem).

The screenshot shows the 'modem' configuration page with two sections: 'modem1' and 'modem2'. Each section contains a table with columns: Interface Name, APN, Service Code, Username, Simcard, and Operation. For 'modem1', the values are: Interface Name 0, APN ----, Service Code ----, Username card, Simcard SIM1, Operation Mod (blue), Del (white), En (white), Dis (white). For 'modem2', the values are: Interface Name 2, APN ----, Service Code ----, Username card, Simcard SIM1, Operation Mod (blue), Del (white), En (white), Dis (white). Below the tables are 'Add' and 'Refresh' buttons.

Рис. 3.3.2.3-1 Модем (modem)

modem1: конфигурирование SIM1

modem2: конфигурирование SIM2

Текущие настройки. Действия (Operation):

Mod (modify): изменение;

Del (delete): удаление;

En (enable): включение;

Dis (disable): отключение;

Add – добавление SIM ID;

Refresh - обновление информации.

The screenshot shows the 'Basic Settings' configuration page. It includes fields for Interface Name (0), Module Type (modem), APN, Service Code, Username (card), Password (*****), Network Type (auto), and Advanced Settings (Display). There are also 'Enable' and 'Disable' buttons for Auto-Dialup. At the bottom are 'Save' and 'Return' buttons.

Рис. 3.3.2.3-2: Подключение к сотовой сети

Автоматическое подключение [Auto-Dialup]: Включение или отключение автоматического подключения к сотовой сети.

Основные настройки [Basic Settings]:

Имя интерфейса [Interface Name]: Ввод имени интерфейса.

Имя точки доступа [APN]: Установка имени точки доступа для подключения к сети.

Имя оператора [Service Code]: Установка имени для сотового оператора.

Имя пользователя [User Name]: Установка имени пользователя для подключения к сети.

Пароль [Password]: Установка пароля для подключения к сети.

Тип сети [Network Type]: auto (автоматический выбор сети), default (по умолчанию) или только определённо заданная сеть.

Дополнительные настройки [Advanced setting]: Установка дополнительных настроек подключения (см. рис. 3.3.2.2-3).



Замечание:

Модем означает встроенный в Позитрон VR diSIM 2G/3G/LTE-модуль

Authentication	
CHAP	<input checked="" type="radio"/> Negotiation <input type="radio"/> Disable
PAP	<input checked="" type="radio"/> Negotiation <input type="radio"/> Disable
MS-CHAP	<input checked="" type="radio"/> Negotiation <input type="radio"/> Disable
MS2-CHAP	<input checked="" type="radio"/> Negotiation <input type="radio"/> Disable
EAP	<input checked="" type="radio"/> Negotiation <input type="radio"/> Disable
Compress	
Compression Control Protocol	<input type="radio"/> Require <input checked="" type="radio"/> Disable
Address/Control Compression	<input type="radio"/> Require <input checked="" type="radio"/> Disable
Protocol Field Compression	<input type="radio"/> Require <input checked="" type="radio"/> Disable
VJ TCP/IP Header Compress	<input type="radio"/> Require <input checked="" type="radio"/> Disable
Connection-ID Compression	<input type="radio"/> Require <input checked="" type="radio"/> Disable
More	
Debug	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Peer's DNS	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
LCP Interval	<input type="text" value="30"/> 1-512 s
LCP Retry	<input type="text" value="5"/> 1-512
MTU	<input type="text"/> 128-16384
MRU	<input type="text"/> 128-16384
Local IP	<input type="text"/> eg. 192.168.8.1
Remote IP	<input type="text"/> eg. 192.168.8.254




Рис. 3.3.2.2-3: Дополнительные настройки

Исходя из возможных различий реализаций протокола PPP у разных мобильных операторов, маршрутизатор должен быть корректно настроен. Дополнительные настройки PPP-соединения служат для настройки специальных опций протокола PPP.



Обычно, не требуется изменять дополнительные настройки протокола PPP. Чтобы вносить в данные настройки изменения, необходимо обладать глубокими знаниями протокола и, возможно, информационной поддержкой со стороны мобильного оператора. Возможно, вам понадобится несколько попыток для выбора наиболее удачной конфигурации.

Аутентификация [Authentication]:

Вид аутентификации [CHAP, PAP, MS-CHAP, MS2-CHAP, EAP]: Установка способов аутентификации

Сжатие [Compress]:

Протокол управление сжатием [Compression Control Protocol]: Включение или отключение протокола управления сжатием.

Сжатие адресной или управляющей информации [Address/Control compression]: Включение или отключение согласования сжатия адресов и управляющей информации.

Сжатие поля протокола [Protocol field compression]: Включение или отключение согласования сжатия поля протокола.

Сжатие заголовка TCP\IP методом Van Jacobson [VJ style TCP/IP header compress]: Включение или отключение сжатие по методу Van Jacobson заголовка TCP/IP.

Сжатие идентификатора соединения [Connection-ID compression]: Включение или отключение сжатия идентификационного номера соединения.

Дополнительно [More]:

Отладка [Debug]: Включение или отключение записи отладочной информации.

Использование DNS-сервера оператора [Peer's DNS]: Включение или отключение работы через DNS-сервер оператора.

Интервал отправки LCP-Echo сообщений [LCP Interval]: Установка интервала отправки LCP-Echo сообщений.

Максимальное количество неудачных попыток [LCP Retry]: Установка максимального количества неполученных ответов на LCP-Echo сообщения, после которого соединение будет считаться разорванным.

Максимальный размер передаваемого блока данных [MTU]: Установка максимального размера передаваемого блока данных.

Максимальный размер принимаемого блока данных [MRU]: Установка максимального размера принимаемого блока данных.

Локальный IP-адрес [Local IP]: Установка локального адреса соединения точка-точка.

Удаленный IP-адрес [Remote IP]: Установка IP-адреса удаленной стороны соединения точка-точка.

Профессиональные (экспертные) настройки:

mppe: отключение MPPE-шифрования (Microsoft Point to Point Encryption).

mppe required: включение stateful MPPE-шифрования.


mppe stateless: включение stateless MPPE-шифрования.

nodeflate: отключение deflate-сжатия.

nobsdcomp: отключение BSD-сжатия.

default-asynctap: отключение согласования asynctap.

3.3.2.4 Wi-fi⁷



The screenshot shows the WiFi configuration page of a router's web interface. At the top, there are tabs for LAN, WAN, Modem, WiFi, Parameter Select, Connection Type, Link Backup, and DHCP Server. The WiFi tab is selected. Below the tabs, there is a section for WiFi Status with 'Enable' and 'Disable' buttons. The main configuration area is divided into two sections: Basic Settings and Wireless Encryption. In the Basic Settings section, there are fields for SSID (with a note: * Max length is 32), Wireless Mode (set to ap), Network Mode (set to bgn), Channel (set to auto), Bandwidth (set to 20MHz), OBSS Coexistence (radio buttons for Enable and Disable), and Broadcast Status (radio buttons for Enable and Disable). In the Wireless Encryption section, there are fields for Security Mode (set to wep), Encryption (set to 5 bits ASCII), and WEP Shared Key (with a red asterisk indicating it is required). At the bottom of the page are 'Save' and 'Refresh' buttons.

Рис. 3.3.2.4: WiFi

WiFi [WIFI Status]: Включить/отключить WiFi.

Основные настройки [Basic Settings]:

SSID: Установка имени WiFi.

⁷ Только в маршрутизаторах Позитрон VR diSIM WiFi и VR diSIM LTE WiFi

Режим [Wireless Mode]: Установка режима работы WiFi.

Канал [Channel]: Выбор канала подключения.

Ширина канала [Bandwidth]: Установка ширины канала (например, 20МГц)

[OBSS Coexistence]: Включено/отключено.

[Broadcast Status]: Включено/отключено.

[Wireless Encryption]:

Режим безопасности [Security Mode]: Установить режим безопасности.

Шифрование[Encryption]: Выбор протокола шифрования.

Ключ [WEP Shared Key]: Ввод WEP-ключа.

3.3.2.5 Выбор параметров (Parameter Select)




Рис. 3.3.2.5-1 Окно настроек «Parameter Select» (выбор параметров)

Добавить новое правило - «Add».

LAN	WAN	Modem	WiFi	Parameter Select	Connection Type	Link Backup	DHCP Server																																												
<table border="1"> <tr> <td>Rule Name</td> <td>Name</td> <td>Check Method</td> <td>Operation</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td><input type="button" value="Enable"/> <input type="button" value="Disable"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Basic Settings <table> <tr> <td>Rule Name</td> <td><input type="text"/> * 0-9</td> </tr> <tr> <td>Interval</td> <td><input type="text"/> 60 * 1-512 s</td> </tr> <tr> <td>Retry Times</td> <td><input type="text"/> 3 * 1-512</td> </tr> <tr> <td>Running Timeout</td> <td><input type="text"/> 1-65535 s</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="button" value="Save"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> select an interface to check <table> <tr> <td>Interface Name</td> <td><input type="text" value="modem 0"/></td> </tr> <tr> <td>Check Method</td> <td><input type="text" value="state"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="button" value="Add"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Return"/> </td> </tr> </table>								Rule Name	Name	Check Method	Operation	Status	<input type="button" value="Enable"/> <input type="button" value="Disable"/>			Basic Settings <table> <tr> <td>Rule Name</td> <td><input type="text"/> * 0-9</td> </tr> <tr> <td>Interval</td> <td><input type="text"/> 60 * 1-512 s</td> </tr> <tr> <td>Retry Times</td> <td><input type="text"/> 3 * 1-512</td> </tr> <tr> <td>Running Timeout</td> <td><input type="text"/> 1-65535 s</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="button" value="Save"/></td> </tr> </table>				Rule Name	<input type="text"/> * 0-9	Interval	<input type="text"/> 60 * 1-512 s	Retry Times	<input type="text"/> 3 * 1-512	Running Timeout	<input type="text"/> 1-65535 s	<input type="button" value="Save"/>		select an interface to check <table> <tr> <td>Interface Name</td> <td><input type="text" value="modem 0"/></td> </tr> <tr> <td>Check Method</td> <td><input type="text" value="state"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="button" value="Add"/></td> </tr> </table>								Interface Name	<input type="text" value="modem 0"/>	Check Method	<input type="text" value="state"/>	<input type="button" value="Add"/>		<input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Return"/>							
Rule Name	Name	Check Method	Operation																																																
Status	<input type="button" value="Enable"/> <input type="button" value="Disable"/>																																																		
Basic Settings <table> <tr> <td>Rule Name</td> <td><input type="text"/> * 0-9</td> </tr> <tr> <td>Interval</td> <td><input type="text"/> 60 * 1-512 s</td> </tr> <tr> <td>Retry Times</td> <td><input type="text"/> 3 * 1-512</td> </tr> <tr> <td>Running Timeout</td> <td><input type="text"/> 1-65535 s</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="button" value="Save"/></td> </tr> </table>				Rule Name	<input type="text"/> * 0-9	Interval	<input type="text"/> 60 * 1-512 s	Retry Times	<input type="text"/> 3 * 1-512	Running Timeout	<input type="text"/> 1-65535 s	<input type="button" value="Save"/>																																							
Rule Name	<input type="text"/> * 0-9																																																		
Interval	<input type="text"/> 60 * 1-512 s																																																		
Retry Times	<input type="text"/> 3 * 1-512																																																		
Running Timeout	<input type="text"/> 1-65535 s																																																		
<input type="button" value="Save"/>																																																			
select an interface to check <table> <tr> <td>Interface Name</td> <td><input type="text" value="modem 0"/></td> </tr> <tr> <td>Check Method</td> <td><input type="text" value="state"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="button" value="Add"/></td> </tr> </table>								Interface Name	<input type="text" value="modem 0"/>	Check Method	<input type="text" value="state"/>	<input type="button" value="Add"/>																																							
Interface Name	<input type="text" value="modem 0"/>																																																		
Check Method	<input type="text" value="state"/>																																																		
<input type="button" value="Add"/>																																																			
<input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Return"/>																																																			

Рис. 3.3.2.5-2 Параметры «Parameter Select»

Состояние [Status]: включить/выключить правило.

Базовые настройки [Basic Settings]:

Имя/номер правила [Rule Name]: Установка ID правила от 0 до 9.

Интервал [Interval]: Установка интервала проверки.

Число попыток [Retry Times]: Установка числа попыток.

Тайм-аут запуска [Running Timeout]: Установка срока действия текущего правила. Когда срок истечёт, маршрутизатор переключится на следующее правило.

Выберите интерфейс для проверки [select an interface to check]:

Имя интерфейса [Interface Name]: Выбор интерфейса для проверки.

Метод проверки [Check Method]: state (статический режим) или ICMP.

3.3.2.6 Тип подключения (Connection Type)

На вкладке Сеть («Network») выберите вкладку «Тип подключения» (Connection Type) для установления Интернет-соединения. Подробнее:

LAN	WAN	Modem	WiFi	Parameter Select	Connection Type	Link Backup	DHCP Server
Work Mode: gateway Default Route: modem DNS Type: Interface Interface Name: modem							
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Refresh"/>							

Рис. 3.3.2.6 Окно настройки подключения

Основной (штатный) режим [Work mode]: Режим шлюза по умолчанию (gateway). Также доступен режим маршрутизатора (route).

Маршрут по умолчанию [Default Route]: Выбор маршрута по умолчанию.

Тип DNS [DNS Type]: Выберите интерфейс (Interface) или другой (customize) DNS.

Имя интерфейса [Interface name]: Если задан «тип DNS» как Interface, необходимо ввести имя интерфейса.

3.3.2.7 Резервирование (Link Backup)

В подменю группы настроек Сеть (Network) перейдите на вкладку Link Backup (резервирование).

LAN	WAN	Modem	WiFi	Parameter Select	Connection Type	Link Backup	DHCP Server
Status: <input type="button" value="Enable"/> <input type="button" value="Disable"/>							
Backup Mode: cold Main Link: modem Backup Link: modem Check IP: * eg. 192.168.8.1 Normal Interval: * 1-65535 s Retry Times: * 1-65535 Failed Interval: * 1-65535 s Switch Mode: none							
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Refresh"/>							

Рис. 3.3.2.7: Link Backup

[Status]: Включить/выключить резервирование канала передачи данных.

Режим резервирования [Backup Mode]: Выбор режима резервирования: «cold» («холодное») означает, что резервное соединение выключено, «hot» («горячее») - включено как основное (резервное соединение активно).

Основное соединение [Main Link]: Выбор основного соединения.

Резервное соединение [Backup Link]: Выбор резервного канала передачи данных.

IP-адрес [Check IP]: Установка IP-адреса для проверки.

Нормальный интервал [Normal Interval]: Установка интервала ICMP-пакетов, когда соединение считается надёжным.

Число попыток [Retry Times]: Установка числа попыток отправки пакетов.

Интервал [Failed Interval]: Установка интервала отправки ICMP-пакетов, когда соединение разорвано/нестабильно. Значение следует указывать меньше, чем «нормальный интервал».

Режим переключения [Switch Mode]: Выбор режима переключения: «None» или «Time out». Режим «None» означает эквивалентные каналы передачи данных; «Time out» - автоматическое переключение между резервным и основным соединением по тайм-ауту. Резервный канал активен только тогда, когда основной не функционирует. И каждый раз, когда восстанавливается основной канал передачи данных, роутер переключается на основной канал.

3.3.2.8 DHCP-сервер (DHCP Server)

На вкладке «Сеть» («Network») перейдите на вкладку «DHCP Server» для конфигурирования DHCP-сервера.




Рис. 3.3.2.8 Окно конфигурации DHCP-сервера



DHCP-сервер [DHCP Server]: Включение [Enable] и отключение [Disable] DHCP-сервера.

Основные настройки [Basic Settings]:

Пул IP-адресов [IP Pool]: Установка интерфейса, из диапазона которого выдаются адреса.

Шлюз [Gateway Type]: Установка шлюза для автоматической настройки клиентов.

Тип DNS-сервера [DNS Type]: Установка DNS-сервера для автоматической настройки клиентов.

Время аренды [Lease Time]: Установка времени аренды выданного IP-адреса. Задаётся в интервале 120...86400 секунд.

Конфигурация статических привязок DHCP:

[IP] – установка IP-адреса.

[MAC] – установка MAC-адреса.

Добавить [Add] -добавление статических привязок IP-адреса к MAC-адресу клиента.

Сохранить [Save] – сохранение данной конфигурации DHCP-сервера.

Обновить [Refresh] – обновление информации о конфигурации DHCP-сервера.

3.3.3 Приложения (Applications)

При выборе пункта меню Приложения (Applications) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- Проверка подключения ICMP-пакетами (ICMP Check)
- Проверка интерфейса (Interface Check)
- Динамический DNS (DDNS)
- Последовательный порт (DTU)
- SNMP
- M2M
- Расписание (Timing)
- Активация по требованию/событию (Wake Up)





Рис. 3.3.3 Вкладка меню конфигуратора «Приложения»

3.3.3.1 Проверка подключения ICMP-пакетами (ICMP Check)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите Проверка ICMP-пакетами (ICMP Check), откроется следующее окно конфигурации:



The configuration window for ICMP Check Service includes the following fields:

- Basic Settings**:
 - Destination IP or Domain: Input field with note: * Max length is 64
 - Retry Times: Input field with note: * 1-65535
 - Normal Interval: Input field with note: * 1-65535 s
 - Source Type: Select dropdown menu showing "none"
 - Failed Interval: Input field with note: * 1-65535 s
- Buttons**: Save and Refresh

Рис.3.3.3.1 Конфигурация проверки подключения ICMP-пакетами

ICMP-проверка [ICMP Check Service]: Включение или отключение проверки.

Основные настройки [Basic Settings]:

IP-адрес назначения или домен [Destination IP or Domain]: Ввод адреса для проверки.

Число попыток [Retry Times]: Число повторных попыток отправки ICMP-пакетов.

Нормальный интервал [Normal Interval]: Установка интервала отправки запросов.

Тип источника [Source Type]: Установка исходного IP-адреса ICMP-пакетов.


Тайм-аут ожидания ответа [Failed Interval]: Установка времени ожидания ответа, по истечении которого, в случае отсутствия ответов, проверка будет считаться неудачной.

Для сохранения конфигурации нажмите «Save».

Для обновления информации – «Refresh».

3.3.3.2 Проверка интерфейсов (Interface Check)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите Проверка интерфейсов (Interface Check), откроется окно конфигурации:



Setting	Value
Interface Name	br0
Flow Direction	receive
Check Interval	1-65535 s
Retry Times	1-65535

Рис. 3.3.3.2 Проверка интерфейсов

Проверка интерфейсов [Interface Inspecting]: Включение или отключение проверки интерфейсов.

Имя интерфейса [Interface Name]: Установка проверяемого интерфейса.

Направление потока данных [Flow Direction]: Направление потока данных при проверке (например, приём (receive)).


Интервал проверки [Check Interval]: Установка интервала проверки (в секундах).

Число повторных попыток [Retry Times]: Установка числа повторных попыток.

3.3.3.3 Динамический DNS (DDNS)

В маршрутизаторе Позитрон VR diSIM реализована поддержка сервисов динамических серверов имен (Dynamic DNS), что позволяет подключаться устройству с внешним динамическим IP-адресом по доменному имени.

В подменю группы настроек Приложения (Applications) щелкните на пункте Динамический DNS (DDNS), после этого откроется окно конфигурации, приведённое ниже на рис.3.3.3.3.



Basic Settings	
Service Provider	88ip
Server Port	1-65535
Username	* Max length is 64
Password	* Max length is 64
User Domain	* Max length is 64
Update Interval	* 120-86400 s

Рис.3.3.3.3 Окно настройки динамического DNS (DDNS)

Настройка динамического DNS включает в себя:

Включение DDNS [DDNS Service]: Включение/отключение использования динамического DNS.

Базовые настройки [Basic Settings]:

Провайдер [Service Provider]: Выбор поставщика услуги: 88IP (www.88ip.net), 3322(www.3322.org); oversea DDNS service provider: DNSEXIT (www.dnsexit.com), ZONEEDIT (www.zoneediti.com), CHANGEIP (www.changeip.com), DynDNS (members.dyndns.org); вы можете выбрать пункт другой (Custom) и внести настройки для своего поставщика услуг, если он отсутствует в списке.

Порт [Server Port]: Установка порта DDNS сервера поставщика услуг. По умолчанию используется 80-й порт.

Имя пользователя [User Name]: Установка имени пользователя для учетной записи.

Пароль [Password]: Установка пароля для учетной записи.

Домен [User Domain]: Установка домена поставщика услуг.

Интервал обновления [Update Interval]: Установка интервала обновления информации об IP-адресе устройства.

3.3.4 Последовательный порт (DTU)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите вкладку Последовательный порт (DTU), после этого откроется окно конфигурации. Пример окна приведён ниже на рисунке.

ICMP Check	Interface Check	DDNS	DTU	SNMP	M2M	Timing	Wake Up																						
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>DTU Service</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Enable"/> <input type="button" value="Disable"/></p> <hr/> <p>Basic Settings</p> <table> <tr> <td>Work Mode</td> <td><input type="button" value="Server"/></td> </tr> <tr> <td>Local Port</td> <td><input type="text" value="* 1-65535"/></td> </tr> <tr> <td>Protocol</td> <td><input type="radio"/> TCP <input checked="" type="radio"/> UDP</td> </tr> <tr> <td>Received Packet Max Length</td> <td><input type="text" value="1-65535"/></td> </tr> <tr> <td>Received Timeout</td> <td><input type="text" value="* 1-65535 ms"/></td> </tr> <tr> <td>RS232 Data Timeout</td> <td><input type="text" value="* 1-65535 ms"/></td> </tr> </table> <hr/> <p>Rs232 Setting</p> <table> <tr> <td>Rate</td> <td><input type="button" value="115200"/></td> </tr> <tr> <td>Parity</td> <td><input type="button" value="none"/></td> </tr> <tr> <td>Databits</td> <td><input type="button" value="8"/></td> </tr> <tr> <td>Stopbits</td> <td><input type="button" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>Flow control</td> <td><input type="button" value="none"/></td> </tr> </table> <hr/> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Refresh"/></p> </div>								Work Mode	<input type="button" value="Server"/>	Local Port	<input type="text" value="* 1-65535"/>	Protocol	<input type="radio"/> TCP <input checked="" type="radio"/> UDP	Received Packet Max Length	<input type="text" value="1-65535"/>	Received Timeout	<input type="text" value="* 1-65535 ms"/>	RS232 Data Timeout	<input type="text" value="* 1-65535 ms"/>	Rate	<input type="button" value="115200"/>	Parity	<input type="button" value="none"/>	Databits	<input type="button" value="8"/>	Stopbits	<input type="button" value="1"/>	Flow control	<input type="button" value="none"/>
Work Mode	<input type="button" value="Server"/>																												
Local Port	<input type="text" value="* 1-65535"/>																												
Protocol	<input type="radio"/> TCP <input checked="" type="radio"/> UDP																												
Received Packet Max Length	<input type="text" value="1-65535"/>																												
Received Timeout	<input type="text" value="* 1-65535 ms"/>																												
RS232 Data Timeout	<input type="text" value="* 1-65535 ms"/>																												
Rate	<input type="button" value="115200"/>																												
Parity	<input type="button" value="none"/>																												
Databits	<input type="button" value="8"/>																												
Stopbits	<input type="button" value="1"/>																												
Flow control	<input type="button" value="none"/>																												

Рис. 3.3.3.4 Интерфейс DTU

Параметры настройки последовательного порта:

Базовые настройки [Basic Settings]:

Передача данных последовательного порта [DTU Service]: Включение или отключение передачи данных последовательного порта.

Режим работы [Work Mode]: Выбор режима работы: сервер или клиент.

Локальный порт [Local Port]: Установка порта (для работы в режиме сервера).

Протокол [Protocol]: Выбор протокола для передачи данных: TCP или UDP.

Максимальный размер принимаемого пакета [Received Packet Max Length]: Установка максимального размера принимаемого пакета.


Тайм-аут приёма [Received Timeout]: Установка тайм-аута приёма данных (в миллисекундах).

Тайм-аут данных RS-232 [RS232 Data Timeout]: Установка тайм-аута данных RS-232 (в миллисекундах).

Настройки RS-232 [RS232 Settings]: Установка параметров последовательного порта в соответствии с настройками последовательного порта Вашего устройства.

3.3.3.5 SNMP

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите вкладку SNMP, далее откроется окно конфигурации. Пример окна приведён ниже на рисунке.



The screenshot shows the 'SNMP' tab selected in a navigation bar. Below it is a section titled 'Basic Settings' containing fields for 'Port' (set to 1-65535) and 'Community' (with a note that the max length is 32). At the bottom are 'Save' and 'Refresh' buttons.

Рис. 3.3.3.5 SNMP


SNMP-сервис [SNMP Service]: Включить/выключить SNMP-сервис.

Порт [Port]: Установка SNMP-порта.

Сообщество [Community]: Установка имени SNMP-сообщества.

3.3.3.6 Расписание (Timing)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите вкладку Расписание (Timing); откроется окно конфигурации. Пример окна приведён ниже на рисунке.



The screenshot shows the 'Timing' tab selected in a navigation bar. It includes sections for 'Status' (Enable/Disable), 'Basic Settings' (Task Name and Task Type), and 'Set Time' (Date, Day, Week). At the bottom are 'Save' and 'Return' buttons.

Рис. 3.3.3.6 Настройка расписания

Установка задачи и времени ее выполнения:

Состояние [Status]: Включение или отключение расписания для задачи (действия).

Основные настройки:

Имя [Task Name]: Ввод имени задачи (действия).

Тип задачи [Task Type]: Перезагрузка (reboot), подключение (dialup) или отключение (dialdown).


Установка времени выполнения:

Доступны 3 формата времени: часы+минуты (date), число (day) и день недели (week).

Все, что необходимо, это ввести в поля те значения, при которых действие должно быть выполнено. Если вам нужно перечислить несколько значений времени, — используйте знак запятой (,), если нужно указать период, — используйте знак дефиса между группами цифр (xx-xx). Например, вы можете вводить значения минут следующим образом: 1,2,3,10-15. Остальные поля заполняются аналогично.

3.3.3.7 Активация по событию (Wake Up)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите вкладку Wake Up; далее откроется окно конфигурации. Пример окна приведён ниже на рисунке.



The screenshot shows the 'Wake Up' configuration window with the following interface elements:

- Top Bar:** ICMP Check, Interface Check, DDNS, DTU, SNMP, M2M, Timing, Wake Up (selected tab).
- Wake Up Service:** A section with an **Enable** button (highlighted in yellow) and a **Disable** button.
- Basic Settings:** A group of settings:
 - Wake Up Method:** A dropdown menu set to "phone&data".
 - Offline Method:** A dropdown menu set to "timeout".
 - Online Time:** An input field containing "120-86400 s".
- Add Phone Number:** A section for adding new numbers:
 - Phone Number:** An input field with a note "* Max length is 32".
 - Task Type:** A dropdown menu set to "dialup".
 - ADD:** A blue button to add the number.
 - Buttons:** Phone Number, Task Type, Operation.
- Bottom Buttons:** Save, Refresh.

Рис. 3.3.3.7 Окно настройки активации действия по событию

Активация по событию [Wake Up Service]: Включить (Enable) или выключить (Disable).

Основные настройки [Basic Settings]:

Метод активации подключения [Wake Up Method]: Выбор из списка: телефон+данные (phone&data) или только с телефона (phone).

Метод выхода из сети [Offline Method]: тайм-аут (timeout) или idle. Тайм-аут – интервал времени до автоматического отключения модема от сети с момента подключения, idle – интервал времени до автоматического отключения модема от сети с момента прохождения через modem последнего пакета.

Время в сети [Online Time]: Установка длительности подключения маршрутизатора к сети (в секундах).

Добавить номер телефона [Add Phone Number]:

Номер телефона [Phone Number]: Ввод номера телефона.

Тип действия [Task Type]: Подключение (dialup), отключение (dialdown) или перезагрузка (reboot).

Добавить [Add]: Добавить новое wake up-действие.

Сохранить [Save]: Сохранить введённые настройки.

3.3.4 Виртуальная частная сеть (VPN)

В меню настроек выберите вкладку Виртуальная частная сеть (VPN).




Рис. 3.3.4 VPN

Группа настроек VPN включает:

- VPDN
- Tunnel
- IPSec

3.3.4.1 Виртуальная частная коммутируемая сеть VPDN

В меню настроек VPN перейдите на вкладку Virtual Private Dialup Network (VPDN).




Рис. 3.3.4.1 VPDN

«Add» - Добавить L2TP- или PPTP-подключение.

«Refresh» - Обновить информацию.

При добавлении нового L2TP- или PPTP-подключения появится окно, приведённое ниже на рисунке.




Рис. 3.3.4.1-2 Окно настроек VPDN

VPDN [VPDN Service]: Включить (Enable) или выключить (disable).

Основные настройки VPDN [Basic Settings]

Имя интерфейса [Interface Name]: Ввод имени подключения.

Протокол [Protocol]: Выберите из списка - L2TP или PPTP.

Адрес сервера [Server IP or Domain]: IP-адрес или доменное имя L2TP сервера.

Имя пользователя [User Name]: Установка имени пользователя для учетной записи L2TP/PPTP-подключения.

Пароль [Password]: Установка пароля для учетной записи L2TP/PPTP-подключения.

Дополнительные настройки [Advanced Settings]: Показать (Display)/Изменить дополнительные настройки.

Сохранить [Save]: Сохранить настройки VPDN.

3.3.4.2 Туннель (Tunnel)

В меню настроек VPN выберите вкладку Туннель (Tunnel).





Рис.3.3.4.2 Туннели

«Add» - Добавить GRE- или IPIP-туннель.

«Refresh» - Обновить информацию (в случае наличия уже настроенных туннелей).

При добавлении нового GRE- или IPIP-туннеля появится окно, приведённое ниже на рисунке.



The screenshot shows the 'Tunnel' configuration page. At the top, there are three tabs: 'VPDN', 'Tunnel' (which is selected), and 'IPSec'. Below the tabs, there is a section for 'IP Tunnel Service' with 'Enable' and 'Disable' buttons. The main configuration area is titled 'Basic Settings' and contains the following fields:

- Tunnel Name: [Input field] * Max length is 8
- Tunnel Mode: [Dropdown menu] gre
- Local Virtual IP: [Input field] * eg. 10.1.1.1/24
- Interface Type: [Dropdown menu] Interface
- Local Extern Interface: [Dropdown menu] modem
- Peer Extern IP: [Input field] * eg. 192.168.0.1

At the bottom of the configuration area are 'Save' and 'Return' buttons.

Рис.3.3.4.2 Настройка туннеля

Туннелирование [IP Tunnel Service]: Включить (Enable)/выключить (disable).

Основные настройки [Basic Settings]:

Имя туннеля [Tunnel Name]: Ввод имени туннеля.

Туннель [Tunnel Mode]: Выбор GRE- или IPIP-туннеля.

Локальный виртуальный IP-адрес [Local Virtual IP]: ввод локального виртуального IP-адреса.

Тип интерфейса [Interface Type]: Выбор интерфейса (interface) или статического IP (static IP).

Локальный внешний интерфейс [Local Extern Interface]: Выбор локального внешнего интерфейса.

Удаленный IP-адрес [Peer Extern IP]: Установка удаленного IP-адреса, доступного для подключения.

[Save]: Сохранить настройки туннеля.

3.3.4.3 IPSec

В меню настроек VPN выберите вкладку IPSec.




Рис. 3.3.4.3-1 IPsec

The screenshot shows the Phase1 configuration settings:

- Select**: Phase1 (radio button selected), Phase2, Ipsec.
- Policy Name**: main * Max length is 12.
- Initiate Mode**: main.
- Encrypt**: 3des.
- Hash**: md5.
- Authentication**: psk.
- Pre Share Key**: * Max length is 24.
- Self Identify**: Max length is 64.
- Match identify**: Max length is 64.
- IKE Lifetime**: 28800 * 120-86400 s.
- Group Name**: group1024.
- DPD Service**: Disable.
- DPD Delay**: 30 1-512 s.
- DPD Timeout**: 120 1-512 s.

At the bottom are Save and Return buttons.

Рис. 3.3.4.3-2 IPsec-настройки (Phase1)

[Select]: Выбор фазы IPsec phase 1.

Имя политики [Policy Name]: Ввод имени политики IPsec phase 1.

Начальный режим (запуска) [Initiate Mode]: Выбор режима запуска – основной (main) или агрессивный (aggressive).

Шифрование [Encrypt]: Выбор типа IPSec-шифрования.

[Hash]: Выбор типа Hash-функции.

Аутентификация [Authentication]: Выберите режим аутентификации Pre Share ключа.

Pre Shared-ключ [Pre Share Key]: Установка Pre Shared-ключа.

Self Identify: Установите самоидентификацию.

Match Identify: Установите идентификацию по совпадению (не более 64-х символов).

IKE время жизни [IKE Lifetime]: Установите IKE время жизни (в секундах).

Имя группы [Group Name]: Группа group 1024 или group 1536.


DPD [DPD Service]: Включить (Enable)/выключить (disable).

Время задержки DPD [DPD Delay]: Установка времени задержки DPD (в секундах).

Время ожидания ответа DPD [DPD Timeout]: Установка времени ожидания ответа DPD (в секундах).

[Save]: Сохранить настройки IPSec (Phase1).

Ниже на рис. 3.3.4.3-3 приведён пример IPSec-настройки (Phase2).



Setting	Value
Select	Phase2
Policy Name	(empty)
Encryption Protocol	esp
Encrypt	3des
Hash	md5
PFS	open
Lifetime	3600
Transport Mode	auto
Local Subnet	eg. 192.168.8.0/24
Remote Subnet	eg. 192.168.88.0/24

Рис. 3.3.4.3-3 IPSec-настройки (Phase2)

[Select]: Выбор IPSec phase 2.

Имя политики [Policy Name]: Ввод имени политики IPSec phase 2.

Протокол IPSec [Encryption Protocol]: Выбор протокола: esp или др.

Шифрование [Encrypt]: Выбор типа IPSec-шифрования.

[Hash]: Выбор типа Hash-функции.

PFS: Защита от потери секретного ключа/взаимодействие нового и старого ключа.

Время жизни [Lifetime]: Установка времени жизни в фазе 2 (phase 2).

Режим передачи [Transport Mode]: Выбор режима: передача (transport), туннель (tunnel) или автоматическое согласование (auto).

Локальная подсеть [Local Subnet]: Ввод локальной подсети.

Удалённая подсеть [Remote Subnet]: Ввод удалённой подсети.

[Save]: Сохранить настройки IPSec (Phase2).




Рис. 3.3.4.3-4 IPsec-настройки

[Select]: Выбор IPSec.

Имя интерфейса [Interface Name]: Ввод имени интерфейса IPSec.

[Match Phase1]: Выбор имени IPSec-политики для фазы 1 (phase 1).

[Match Phase2]: Выбор имени IPSec-политики для фазы 2 (phase 2).

Адрес [Destination IP or Domain]: Ввод IP-адреса или доменного имени.

Шифрование интерфейса [Encrypt Interface]: Выбор шифрования интерфейса.

[Save]: Сохранить настройки IPSec .

3.3.5 Маршрутизация (Forward)

При выборе пункта меню Маршрутизация (Forward) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- NAT
- Статические маршруты (Static Route)
- RIP
- OSPF




Рис. 3.3.5 Маршрутизация (Forward)

3.3.5.1 Настройка NAT

В меню настроек Маршрутизация (Forward) выберите вкладку NAT.




Рис. 3.3.5.1-1 NAT

Для создания нового правила перенаправления (прохождения) NAT/NAPT или MASQ нажмите Добавить (Add).




Рис. 3.3.5.1-2 Настройка NAT

Параметры конфигурации:

[Select]: Выбор NAT или MASQ.

Цепочка [chain]: Выбрать режим, например, dstnat.

Протокол [Protocol]: Установка протокола прохождения NAT.


Исходный адрес (источника) [Source Address]: Задать исходный IP-адрес.

Замещающий адрес [Replace Address]: Задать адрес назначения.

[Save]: Сохранение настроек NAT.

3.3.5.2 Статические маршруты (Static route)

При выборе пункта меню Статические маршруты (Static route) в меню настроек Маршрутизация (Forward) появится следующее окно конфигурации:



The screenshot shows a configuration interface for static routes. At the top, there are two tabs: 'NAT' (selected) and 'Static Route'. Below the tabs is a table with three columns: 'IP Address/Mask', 'Gateway', and 'Operation'. A single row is present in the table, containing '0.0.0.0/0' in the IP/Mask field and 'modem' in the Gateway field. To the right of the table is a 'Delete' button. At the bottom of the screen are two buttons: 'Add' and 'Refresh'.

IP Address/Mask	Gateway	Operation
0.0.0.0/0	modem	Delete


Рис. 3.3.5.2-1 Статические маршруты

Удалить [Delete]: Удалить статический маршрут.

Добавить [Add]: Создать новый статический маршрут.

Обновить [Refresh]: Обновить информацию.

При создании нового статического маршрута откроется окно конфигурации:



The screenshot shows a configuration dialog for a new static route. At the top, there are two tabs: 'NAT' (selected) and 'Static Route'. Below the tabs is a section titled 'Basic Settings' with three fields: 'IP Address/Mask' (containing '192.168.8.0/24'), 'Gateway Type' (set to 'Interface'), and 'Gateway' (set to 'br0'). At the bottom of the dialog are 'Save' and 'Return' buttons.

Рис. 3.3.5.2-2 Окно конфигурации статических маршрутов

IP-адрес/маска [IP Address/Mask]: Установка адреса/маски подсети узла назначения статического маршрута.

Тип шлюза [Gateway Type]: интерфейс (interface) или стат. IP-адрес (static IP).

Шлюз [Gateway]: Установка (выбор) интерфейса (если выбран тип шлюза - интерфейс), через который пакеты будут направляться к узлу назначения, или (если тип шлюза - стат. IP-адрес) настройка IP-адреса, на который будет отправляться все пакеты для узла назначения.

Сохранить [Save]: Сохранение статического маршрута.

3.3.5.3 Настройка RIP

При выборе пункта RIP (динамическая маршрутизация) появится следующее окно конфигурации:

NAT & DMZ Static Route RIP OSPF

Dynamic Route

RIP Configure

RIP Service	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Redistribute Connected	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Redistribute Static	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Redistribute Kernel	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Update Time	30 Seconds
Route Timeout	180 Seconds
Delete Garbage Interval	120 Seconds

Network	Action
Neighbor	Action

Add Save Refresh

Рис. 3.3.5.3: Окно настройки RIP

Конфигурирование RIP [RIP Configure]:

RIP Service: Включить (Enable) или отключить (Disable).

Добавить сеть или хост для обмена информацией можно с помощью кнопки Добавить (Add).

3.3.5.4 Настройка OSPF

При выборе пункта меню OSPF (динамическая маршрутизация) появится следующее окно конфигурации:

The screenshot shows the 'Dynamic Route' configuration for OSPF. It includes sections for 'OSPF Configure' with options like 'OSPF Service' (Enable/Disable), 'Redistribute Connected' (Enable/Disable), 'Redistribute Static' (Enable/Disable), and 'Redistribute Kernel' (Enable/Disable). Below this is a table of network routes:

Network	Area Number	Action
192.168.10.10/32	0	Del.
192.168.3.0/24	0	Del.

At the bottom are 'Add', 'Save', and 'Refresh' buttons.

Рис. 3.3.5.4: Окно конфигурации OSPF

Добавить сеть или хост для обмена информацией можно с помощью кнопки Добавить (Add).

3.3.6 Безопасность (Security)

При выборе пункта меню Безопасность (Security) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- IP-фильтр (IP Filter)
- Фильтр доменных имён (Domain Filter)
- MAC-фильтр (MAC Filter)

Рис.3.3.6-1 Безопасность

3.3.6.1 IP-фильтр (IP Filter)

При выборе пункта меню IP-фильтр (IP Filter) в меню настроек Безопасность (Security) появится следующее окно конфигурации:

The screenshot shows the 'Basic Settings' section of the IP Filter configuration. It includes a 'Type' dropdown with 'Basic' and 'Expand' options selected. At the bottom are 'Save' and 'Return' buttons.

Рис. 3.3.6.1-1

Необходимо выбрать тип IP-фильтрации: Базовый тип (Basic) или Расширенный (Expand).

Пример окна базовых настроек (Basic) приведён ниже на рисунке.

The screenshot shows the 'IP Filter' configuration window with three tabs at the top: 'IP Filter' (selected), 'Domain Filter', and 'MAC Filter'. The main area is titled 'Basic Settings'.

Параметр	Значение
Type	<input checked="" type="radio"/> Basic <input type="radio"/> Expand
ID	2000-2699
Default Action	<input checked="" type="radio"/> Accept <input type="radio"/> Drop
Protocol	all
Source Type	custom
Source IP	eg. 192.168.8.1
Wildcard Bits	eg. 0.0.0.255
Destination Type	custom
Destination IP	eg. 192.168.0.1
Wildcard Bits	eg. 0.0.0.255

At the bottom are 'Save' and 'Return' buttons.

Рис. 3.3.6.2 Настройка IP-фильтра

Параметры конфигурации включают:

Тип [Type]: Базовый тип (Basic) включает фильтрацию IP-адресов; Расширенный тип (Expand) основан на фильтрации IP-адресов и портов.

Идентификатор [ID]: Установка идентификатора правила фильтрации (от 2000 до 2699).

Действие по умолчанию [Default Action]: Принять (Accept) или Сбросить (Drop).

Протокол [Protocol]: Установка протокола.

Тип источника [Source Type]: другой тип (custom) позволяет вам задать IP-адрес источника или сегмента для запрета или разрешения; любой тип (any) – все IP-адреса разрешены/запрещены соответственно; тип хост (host) означает, что разрешен/запрещен только IP-адрес.

Адрес источника [Source IP]: Установка IP-адреса подсети источника, например: 192.168.8.1.

Подстановочный знак [Wildcard Bits]: например: 0.0.0.255.

Адрес назначения [Destination IP]: Установка IP-адреса назначения, например: 192.168.0.1.

Подстановочный знак [Wildcard Bits]: Установка подстановочного знака, например: 0.0.0.255.

[Save]: Сохранение настроек IP-фильтрации.

3.3.6.2 Фильтр доменных имён (Domain Filter)

При выборе пункта меню Фильтр доменных имён (Domain Filter) в меню настроек Безопасность (Security) появится следующее окно конфигурации:

Рис. 3.3.6.2 Настройка фильтра доменных имен (Domain Filter)

Имя домена [Domain Keyword]: Ввод имени домена, например, www.google.com.
Сохранить [Save]: Сохранение настроек фильтра доменных имен.

3.3.6.3 MAC-фильтр (MAC Filter)

Рис.3.3.6.3-1 MAC-фильтр

Предусмотрены «чёрные» (Black List) и «белые» списки (White List) MAC-адресов.
Добавить (Add) – создание нового MAC-фильтра.
Refresh – обновить информацию.

Рис.3.3.6.3-2 Настройка MAC-фильтра

MAC: Установка MAC-адреса, например, 00:1A:4D:34:B1:8E.
Действие по умолчанию [Default Action]: Принять (Accept) или Сбросить (Drop).
Режим фильтрации [Filter Mode]:
- фильтрация входящих MAC-адресов (Input) (верхняя таблица на рис.3.3.6.3-1)

- фильтрация перенаправленных MAC-адресов (Forward) (нижняя таблица на рис.3.3.6.3-1)
- оба вышеуказанных режима (Both) (добавление в обе таблицы на рис.3.3.6.3-1)

[Save]: Сохранение настроек MAC-фильтра.

3.3.7 Система (System)

При выборе пункта меню Система (System) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- Просмотр журнала (Local Log)
- Удалённый журнал (Remote Log)
- Часы (Clock)
- Учетная запись (Account)
- Тестирование сети (Network Test)
- Файлы (Files)




Рис.3.3.7 Система

3.3.7.1 Просмотр журнала (Local Log)

При выборе пункта меню Просмотр журнала событий (Local Log) в меню настроек Система (System) появится следующее окно конфигурации:

The screenshot shows the Local Log configuration interface. At the top, there is a toolbar with tabs: Local Log, Remote Log, Clock, Account, Network Test, and Files. The Local Log tab is currently selected. Below the toolbar, there is a search/filter field labeled "Local Log message" with a dropdown arrow, and three buttons: View, Clear, and Export. The main area is titled "Log Table" and contains a large list of log entries. The entries are timestamped and show messages from a "Router daemon.info modem[253]" process, specifically related to GPIO driver operations. The log table has scroll bars on the right and bottom.

Time	Message
Jan 1 00:04:20	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:23	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:26	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:29	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:32	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:35	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:38	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:41	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:44	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:47	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:50	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:53	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:56	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:04:59	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:05:02	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:05:05	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:05:08	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:05:11	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:05:14	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:05:17	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:05:20	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:05:23	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}
Jan 1 00:05:26	Router daemon.info modem[253]: gpio_driver(3000){gpio.c->23}

3.3.7.1 Окно просмотра журнала событий

Тип журнала [Local Log]: Выбор типа отображаемого журнала (сообщение [message] или др.)
После выбора типа отображаемого журнала доступны следующие действия:

Показать [View]: Вывод содержимого журнала на экран.


Очистить [Clear]: Очистка окно вывода журнала.

Экспорт [Export]: Экспорт журнала.

Поле вывода журнала [Log Table]: информация из журнала.

3.3.7.2 «Удалённый» журнал (Remote Log)

При выборе пункта меню «Удалённый» журнал (Remote Log) в меню настроек Система (System) появится следующее окно конфигурации:




Local Log	Remote Log	Clock	Account	Network Test	Files
<input type="text"/> (empty field)					
Log Status <input type="button" value="Enable"/> <input type="button" value="Disable"/>					
Remote IP or Domain <input type="text" value="192.168.8.123"/> * eg. 192.168.8.1					
Remote Port <input type="text" value="514"/> * 1-65535					
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Refresh"/>					

Рис. 3.3.7.2 Настройки управления «удалённым» журналом (Remote Log)

[Log Status]: Включить/выключить ведение журнала на удалённом сервере.

Адрес удаленного ПК [Remote IP or Domain]: Установка IP адреса/доменного имени удаленного сервера журналирования.

Порт [Remote Port]: Установка порта сервера удаленного журналирования.



Замечание:

Для успешного использования удалённого ведения журнала на удаленном ПК должен быть запущен сервер журналирования.

3.3.7.3 Системные часы (System Clock)

При выборе пункта меню Системные часы (System Clock) в меню настроек Система (System) появится окно настройки системных часов. Функция синхронизации времени может принимать значения: синхронизация с NTP и ручной режим.

Для установки времени вручную выбирается ручной режим.

В режиме синхронизации с NTP доступны следующие параметры:

The screenshot shows the 'Clock' configuration page with the following fields:

- Status:** Buttons for **Enable** and **Disable**.
- NTP Server IP or Domain:** * Max length is 64.
- NTP Server BackUp:** Max length is 64.
- NTP Synch. Interval:** * 1-65535 s.
- Time Zone:**

Buttons at the bottom: **Save** and **Refresh**.

Рис.3.3.7.3 Системные часы (System Clock)

[Status]: Включение/отключение (Enable/Disable) системных часов.

Адрес NTP-сервера [NTP Server IP or Domain]: Установка IP-адреса или доменного имени NTP-сервера.

Резервный NTP-сервер [NTP Server BackUp]: Установка IP-адреса или доменного имени резервного NTP-сервера.

Интервал синхронизации [NTP Synch. Interval]: Установка интервала синхронизации (в секундах).

Часовой пояс [Time Zone]: Установка часового пояса.

3.3.7.4 Учетная запись (Account)

При выборе пункта подменю Учетная запись (Account) в меню настроек Система (System) возможного изменения пароля, используемого для конфигурации устройства. Появится следующее окно:

The screenshot shows the 'Account' configuration page with the following fields:

- Account Type:**
- Account Level:**
- Current Username:**
- Old Password:** *
- New Username:**
- New Password:**
- New Password Again:**
- Port:**

Button at the bottom: **Save**.

Рис. 3.3.7.4 Настройка учетных записей (Account)

Тип учётной записи [Account Type]: Установка учётной записи для WEB-конфигуратора.

Уровень прав учётной записи [Account Level]: с правами администратора (admin) возможна

настройка всех функций; с правами гостя (guest) возможен только просмотр всех настроек маршрутизатора.

Текущее имя учётной записи [Current Username]: Установка имени учётной записи.

Старый пароль [Old password]: Ввод старого пароля.

Новое имя учётной записи [New Username]: Установка нового имени учётной записи.

Новый пароль [New Password]: Ввод нового пароля.

Подтверждение пароля [New Password Again].

Порт [Port]: Ввод номера порта (поле не обязательно для заполнения).

3.3.7.5 Тестирование сети (Network Test)

При выборе пункта подменю Тестирование сети (Network Test) в меню настроек Система (System) появится следующее окно:




Рис. 3.3.7.5 Тестирование сети

[Destination]: Установка IP-адреса пингования и трассировки.

Пингование [Ping]/Трассировка [Trace]: предназначены для проверки маршрута прохождения данных.

Результат [Result]: Вывод результатов пингования/трассировки.

3.3.7.6 Файлы (Files)

При выборе пункта подменю Файлы (Files) в меню настроек Система (System) появится следующее окно:




Рис. 3.3.7.6 Файлы

Настройки «прошивки» [Firmware Setting]: Обновление (Upgrade) встроенного микропрограммного обеспечения («прошивки») Позитрон VR diSIM/патча.

Сброс (Reset) обновления.

Настройки резервирования [Backup Setting]: Импорт/экспорт (Import/Export) настроек маршрутизатора; возможность создавать резервные копии настроек и, при необходимости, загружать их обратно в устройство. Ключ (key) для защиты.

Заводские настройки [Factory setting]: Сохранение (save) текущих настроек как настроек по умолчанию/Загрузка (load) заводских настроек (настроек по умолчанию).

Патч [Patch Operation]: Просмотр (view) текущего имени патча в маршрутизаторе/удаление (delete) выбранного патча.

Перезагрузка [Reboot]: Перезагрузка маршрутизатора.

3.3.8 Состояние (Status)

При выборе пункта меню Состояние (Status) появится подменю, содержащее следующие пункты:




Рис.3.3.8 Состояние

Общая информация [Base Information]: Общая информация о системе (номер модели роутера, серийный номер, версия схемотехнического решения, версия программного обеспечения).

ЛВС [LAN]: Отображение информации о Ethernet-порте устройства.

Модем [Modem]: Отображение информации о встроенном модеме.

Таблица маршрутизации [Routing Table]: Отображение таблицы маршрутизации.



4 Часто задаваемые вопросы и ответы (FAQ)

Анализ неисправностей

Сбой 1: Ни один светодиод не горит.

Проверьте кабельные соединения с устройством. Проверьте, подключен ли источник питания, включен ли он, соответствует ли напряжение источника питания входному напряжению, указанному в данном руководстве.

Если все кабели подключены корректно, источник питания исправен и напряжение в допустимом диапазоне, тогда свяжитесь с продавцом для оказания помощи.

Сбой 2: Нестабильность появляется после продолжительной работы.

Проверьте, не нагрето ли устройство. Если устройство перегрето, поместите его в более вентилируемое помещение.

Сбой 3: Устройство не стартует.

Удостоверьтесь в корректном подключении источника питания.

Сбой 4: Что делать при появлении следующего вывода команды PING:

```
Pinging 192.168.8.1 with 32 bytes of data:  
Request timed out.
```

Данная информация указывает на неправильную работу канала передачи данных.
Проверьте следующее:

- ✓ Исправен ли кабель, с помощью которого Позитрон VR diSIM соединен с ПК?
(При исправном подключении светодиод Сеть на маршрутизаторе Позитрон VR diSIM должен гореть).
- ✓ Правильно ли настроено подключение по локальной сети на ПК?
(Если адрес устройства 192.168.8.1, то адрес ПК должен быть из диапазона 192.168.8.xxx).

Для детальной проверки выполните команду ipconfig из командной строки.



C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter local connection:

Connection-specific DNS Suffix.:
IP Address : 192.168.8.48
Subnet Mask : 255.255.255.0
IP Address : 192.168.0.48
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.254

(Ведите: ipconfig? для получения справки по данной команде)



Термины и сокращения

APN	Имя точки доступа
BG	Пограничный маршрутизатор
BSCC	Контроль соединения базовой станции
BSS	Подсистема базовых станций
BTS	Базовая система передатчиков
CDMA	Система доступа с разделением по коду
CHAP	Протокол аутентификации
DDNS	Динамическая
DHCP	Протокол динамической маршрутизации хостов
DNS	Служба доменных имен
DSC	Центр сбора данных
DTU	Устройство передачи данных
EGP	Протокол внешнего шлюза
EMC	Электромагнитная совместимость
ESP	Защита от разрядов статического электричества
ETSI	Европейский институт стандартов телекоммуникаций
GGSN	Шлюз поддержки GPRS
GPRS	Служба пакетной передачи данных по радиоканалу
GSM	Глобальная система мобильной связи
GSN	Узел поддержки GPRS
IGMP	Протокол управления группами
IKE	Протокол обмена ключами
IP	Протокол Интернета
IPv4	IP версии 4
IPv6	IP версии 6
IPSec	Протокол защиты IP-соединения
ISDN	Цифровая сеть связи с комплексными услугами
ISP	Интернет-провайдер
L2TP	Протокол туннелирования второго уровня



LAN	Локальная вычислительная сеть
MAC	Протокол управления доступом к среде
MDTU	Мобильное устройство передачи данных
MS	Мобильная станция
MSC	Мобильный центр коммутации
MT	Мобильный терминал
MTBF	Средняя наработка на отказ
NAS	Сервер доступа к сети
NAT	Преобразование сетевых адресов
NTP	Сетевой протокол синхронизации
OSPF	Сетевой протокол маршрутизации
PAP	Протокол аутентификации по паролю
PDP	Протокол пакетной передачи данных
PFS	Совершенная прямая секретность
PLMN	Международный код оператора сотовой связи
POS	Точка продаж
QoS	Качество услуг
RA	Область маршрутизации
RIP	Протокол динамической маршрутизации
RTU	Удаленное устройство передачи данных
SIM	Модуль идентификации абонента, SIM-карта
SMS	Служба коротких сообщений
SMSC	Центр службы коротких сообщений
SNMP	Простой протокол сетевого управления
STK	Набор утилит SIM-карты
TCP	Протокол управления передачей
UDP	Протокол пользовательских датаграмм
UIM	Модуль идентификации пользователя
UMTS	Универсальная система мобильной связи
USSD	Неструктурированная система взаимодействия с сервисами оператора
VPDN	Виртуальная частная коммутируемая сеть
VPN	Виртуальная частная сеть
WAN	Глобальная вычислительная сеть

Приложение: Описание процесса обновления ПО

Маршрутизаторы Позитрон VR diSIM обладают возможностью обновления внутреннего программного обеспечения.

Обновление с помощью web-конфигуратора:

Серия устройств ПОЗИТРОН VR поддерживает обновление программного обеспечения непосредственно из web-интерфейса конфигурации устройства.

Войдите в web-конфигуратор, введите IP-адрес LAN или WAN интерфейса маршрутизатора в адресную строку браузера. Щелкните на пункте меню System→Files, в появившемся подменю в строке Firmware setting нажмите Обзор и выберите файл, предназначенный для обновления. Далее нажмите Обновить (Upgrade).

Не выполняйте никаких других действий в конфигурационном интерфейсе до завершения обновления ПО. Это может привести к сбою в прошивке, и, впоследствии, к повреждению устройства. После завершения обновления появится сообщение, содержащее информацию о результатах обновления ПО.

Обычно, информация подтверждает успешность обновления ПО, но, если обновление ПО прошло неудачно, вы можете повторить попытку обновления ПО.

Замечание:

Никогда не выключайте питание и не прерывайте связь с ПК в процессе обновления ПО.